



D-szekla Sprenger

Cena	17,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ100089
Kod EAN	4022853011480

Opis produktu

D-szekla kuta ze stali nierdzewnej – seria Sprenger

D-szkiele Sprenger to wysokowytrzymały osprzęt żeglarski wykonany ze stali nierdzewnej, zaprojektowany do pracy pod dużymi obciążeniami oraz w trudnych warunkach morskich. Dzięki kutemu wykonaniu (forged), szkiele tej serii charakteryzują się znacznie większą odpornością mechaniczną oraz trwałością w porównaniu z modelami odlewanyymi.

Precyzyjne wykończenie, gładkie krawędzie oraz solidne trzpienie sprawiają, że szkiele doskonale współpracują z linami, łańcuchami, bloczkami i okuciami pokładowymi. Seria obejmuje trzy najpopularniejsze rozmiary, które pokrywają potrzeby zarówno mniejszych jednostek, jak i większych jachtów.

Dostępne modele i wymiary

Model 1 - D-szekla 19 mm / Ø Stud 5 mm

- Długość (L1): **19 mm**
- Szerokość wewnętrzna (B1): **10 mm**
- Średnica sworznia: **5 mm**
- Siła zrywająca: **1 000 kg**
- Materiał: stal nierdzewna (AISI)
- Wykonanie: kuta (forged)

Model 2 - D-szekla 32 mm / Ø Stud 8 mm

- Długość (L1): **32 mm**
- Szerokość wewnętrzna (B1): **16 mm**
- Średnica sworznia: **8 mm**
- Siła zrywająca: **2 500 kg**
- Materiał: stal nierdzewna (AISI)
- Wykonanie: kuta (forged)

Model 3 - D-szekla 40 mm / Ø Stud 10 mm

- Długość (L1): **40 mm**
- Szerokość wewnętrzna (B1): **20 mm**
- Średnica sworznia: **10 mm**
- Siła zrywająca: **4 000 kg**
- Materiał: stal nierdzewna (AISI)
- Wykonanie: kuta (forged)

Zastosowanie

- łączenie lin i łańcuchów
- takielunek stały i ruchomy

-
- blokady, odciąg, mocowania osprzętu
 - transport i zabezpieczanie ładunków
 - sporty wodne, outdoor, zastosowania techniczne

Najważniejsze zalety szekli Sprenger

- kute wykonanie - o wiele większa wytrzymałość niż odlewy
- stal nierdzewna odporna na korozję i warunki morskie
- różne rozmiary i siły zrywające do 4 000 kg
- precyzyjna, niezawodna konstrukcja
- niemiecka jakość Sprenger - gwarancja trwałości

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 19mm , 32mm , 40mm