

Link do produktu: <https://szpring.pl/dwuskładnikowa-styrenowa-tiksotropowa-masa-szpachlowa-v-11-vt-400-g-p-1940.html>



Dwuskładnikowa, styrenowa, tiksotropowa masa szpachlowa V-11 VT 400 g

Cena	61,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ102474

Opis produktu

Dwuskładnikowa, styrenowa, tiksotropowa masa szpachlowa V-11 VT 400 g

V-11 VT to dwuskładnikowa masa szpachlowa na bazie żywicy poliestrowej, która nie zawiera styrenu i została wzmocniona włóknem szklanym. Dzięki swojej formule szybko twardnieje i doskonale sprawdza się przy naprawach wymagających trwałego, mocnego wypełnienia. Idealnie przylega do powierzchni z tworzyw wzmocnianych włóknem szklanym (GRP) oraz drewna, jednak nie nadaje się do stosowania w miejscach, które są ciągle narażone na wilgoć lub kontakt z wodą. Można ją nakładać warstwami o grubości do 5 mm. Przed użyciem należy odpowiednio przygotować podłoże – musi być ono czyste, suche, odtłuszczone i zmatowione papierem ściernym.

Szpachlówkę należy mieszać z utwardzaczem BPO w proporcji 2-3% – czyli do 100 g masy dodać 2-3 g utwardzacza. Po utwardzeniu V11 VT może pozostać lekko lepka, dlatego zaleca się późniejsze pokrycie jej innym wypełniaczem wykańczającym.