

Link do produktu: <https://szpring.pl/dwuskładnikowa-styrenowa-tiksotropowa-masa-szpachlowa-v-11-vt-400-g-vosschemie-p-1940.html>



Dwuskładnikowa, styrenowa, tiksotropowa masa szpachlowa V-11 VT 400 g Vosschemie

Cena	61,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ102474
Kod EAN	4102871534052

Opis produktu

Dwuskładnikowa, styrenowa, tiksotropowa masa szpachlowa V-11 VT – 400 g

V-11 VT to dwuskładnikowa masa szpachlowa na bazie żywicy poliestrowej, wzmocniona włóknem szklanym i przeznaczona do wypełniania ubytków wymagających dużej wytrzymałości. Szybko twardnieje, tworząc mocną i stabilną strukturę o doskonałej przyczepności do powierzchni z **GRP** oraz drewna. Produkt charakteryzuje się konsystencją tiksotropową, co ułatwia aplikację na powierzchniach pionowych.

Masa nie jest przeznaczona do zastosowań, w których szpachlówka będzie narażona na długotrwały kontakt z wodą lub wilgocią. Idealna do prac konstrukcyjnych, formowania kształtu oraz wypełniania większych nierówności. Można ją nakładać w warstwach o grubości do **5 mm**.

Zastosowanie

- Wypełnianie i wzmacnianie ubytków w GRP
- Naprawy elementów z drewna
- Naprawy konstrukcyjne i modelarskie
- Formowanie kształtów i odbudowywanie fragmentów laminatu
- Prace wykończeniowe przed szpachlami wykańczającymi

Przygotowanie podłoża

- Powierzchnia musi być czysta, sucha, odtłuszczona.
- Należy zmatowić podłoże papierem ściernym.
- Usunąć wszelkie luźne warstwy i resztki starych powłok.

Sposób mieszania i aplikacji

- Masa powinna być mieszana z utwardzaczem **BPO w proporcji 2-3%**.
- Przykład: na 100 g masy dodać 2-3 g utwardzacza.
- Po wymieszaniu nakładać szpachlówkę na przygotowaną powierzchnię warstwą do 5 mm.
- Czas pracy skraca się wraz ze wzrostem temperatury.

Dodatkowe informacje

- Po utwardzeniu powierzchnia może pozostać **delikatnie lepka**.

-
- Zaleca się pokrycie jej wypełniaczem wykańczającym lub kolejną szpachlą poliestrową przed malowaniem.
 - Nie stosować w miejscach mających stały kontakt z wodą.

V-11 VT 400 g to wytrzymała szpachla konstrukcyjna idealna do prac modelarskich, renowacyjnych i naprawczych, szczególnie tam, gdzie wymagana jest duża siła i stabilność wypełnienia.