

Link do produktu: <https://szpring.pl/farba-podkladowa-epoksydowa-universalna-117-multipurpose-epoxy-primer-2-5l-p-1236.html>



Farba podkładowa epoksydowa uniwersalna 117 Multipurpose Epoxy Primer 2,5L

Cena	380,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SJEX-001/2500/SGREY
Kod EAN	8716545003223

Opis produktu

Farba podkładowa epoksydowa uniwersalna 117 Multipurpose Epoxy Primer 2,5L

Produkt perełka w naszej ofercie, najchętniej stosowany epoksydowy dwuskładnikowy podkład uniwersalny do wszechstronnego zastosowania poniżej oraz powyżej linii wodnej. Na laminat do stosowania przy naprawach wymagających użycia szpachlówki, Zastosowany jako pierwsza warstwa przed naprawą, pozwala na zwiększenie przyczepności, a co za tym idzie skuteczności szpachli. Do stosowania na kadłubach z laminatu jako farba zapobiegająca osmozie, powinien być użyty w czterech warstwach, nie wymaga więcej jak inne farby barierowe. Doskonały jako podkład pod antifouling, który bez względu na markę wymaga podkładu, aby uzyskać przyczepność, wówczas stosujemy 117 koontaktowo w jednej warstwie. Zastosowany ponad linie wody może być pokrywany dwuskładnikowymi farbami poliuretanowymi. Do zastosowania na powierzchniach zewnętrznych oraz wewnętrznych. Farba produkowana w dwóch kolorach, białym i szarym, aby ułatwić aplikację kilku warstw. W kolorze szarym ma doskonałe właściwości antykorozyjne z uwagi na unikalny skład, a zatem do użycia na elementy i kadłuby stalowe. Piętnaście minut przed użyciem dodać komponent B (utwardzacz) do komponentu A (bazy) i dobrze wymieszać. Właściwe ilości komponentów są przygotowane w puszkach. Maksymalny czas użycia po wymieszaniu wynosi 12 godzin Występuje w litrowych opakowaniach a także w dwu i pół litrowych co powoduje, że jest niezwykle ekonomiczny.

- Czas schnięcia: 12 godz. przy 20°C W
- Wydajność: 9 m2 z litra
- Rozcieńczalnik: do wszystkich zastosowań - Seajet Thinner E
- Opakowanie: 2500 ml mieszaniny