

Link do produktu: <https://szpring.pl/impregnat-olejowy-do-lodzi-huile-bio-impression-0-75l-le-tonkinois-p-1844.html>



## Impregnat olejowy do łodzi Huile bio impression 0,75L – Le Tonkinois

Cena	<b>123,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>SZ102406</b>
Kod EAN	<b>4055554893741</b>

### Opis produktu

## Le Tonkinois Huile Bio Impression – Impregnat olejowy do drewna 0,75 L

**Le Tonkinois Huile Bio Impression** to naturalny, głęboko penetrujący impregnat olejowy do drewna, opracowany na bazie **oleju lnianego, oleju tungowego i naturalnych żywic**. Idealny jako **warstwa gruntująca przed lakierem Le Tonkinois Marine N°1** lub jako samodzielne zabezpieczenie drewna narażonego na działanie wilgoci i czynników atmosferycznych.

Impregnat nie zawiera żadnych rozpuszczalników syntetycznych ani toksycznych dodatków. Wnika głęboko w strukturę drewna, skutecznie **chroniąc je przed nasiąkaniem, pękaniem i deformacją**. Szczególnie polecany do egzotycznych gatunków drewna, sklejk oraz korka, gdzie klasyczne lakiery mogą nie uzyskać odpowiedniej przyczepności.

### Zastosowanie

- jako **grunt pod lakier Marine N°1** lub inne naturalne lakiery olejowe,
- do impregnacji drewna egzotycznego, twardego i silnie chłonnego,
- do mebli ogrodowych, pokładów, relingów, okien, drzwi i elementów architektury drewnianej,
- możliwość stosowania również wewnątrz – na podłogi, blaty i boazerię.

### Właściwości i zalety

- 100% naturalny skład – bez rozpuszczalników i chemikaliów,
- głęboko penetruje drewno, zabezpieczając je od wewnątrz,
- chroni przed wilgocią, pękaniem, sinizną i deformacją,
- można stosować samodzielnie lub jako podkład pod lakier Marine N°1,
- łatwy w aplikacji – pędzlem, wałkiem lub metodą „mokre na mokre”,
- wydajny i ekonomiczny w użyciu,
- odporny na działanie słonej wody i promieni UV po zastosowaniu lakieru nawierzchniowego.

### Sposób użycia

1. Drewno oczyścić, wysuszyć i odtłuścić.
2. Wymieszać impregnat przed użyciem. Produkt gotowy do aplikacji – **nie wymaga rozcieńczenia**.
3. Nałożyć pędzlem lub wałkiem wzdłuż włókien drewna.
4. W przypadku silnie chłonnych gatunków stosować metodę „mokre na mokre” – nakładać kolejne warstwy bez pełnego wyschnięcia poprzedniej.
5. Dla maksymalnej ochrony pokryć drewno z obu stron.
6. Pozostawić do wyschnięcia na 24-48 godzin (czas zależny od temperatury i chłonności podłoża).

---

## Dane techniczne

- **Pojemność:** 0,75 L
- **Skład:** olej lniany, olej tungowy, naturalne żywice
- **Zastosowanie:** impregnacja drewna, warstwa gruntująca pod Marine N°1
- **Metody aplikacji:** pędzel, wałek, „mokre na mokre”
- **Czas schnięcia:** 1-2 dni
- **Producent:** Le Tonkinois, Francja

---

## Wskazówki

Dla najlepszego efektu i trwałości zaleca się nałożenie 1-2 warstw Huile Bio Impression, a następnie wykończenie 4-10 cienkimi warstwami **Le Tonkinois Marine N°1**. Taki zestaw zapewnia kompleksową ochronę drewna w środowisku morskim i zewnętrznym.

## Przeczytaj



Tonkinois

Jak dbać o drewno na jachcie przy użyciu produktów Le