Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 07:42

Link do produktu: https://szpring.pl/interprotect-bialy-wysoce-wytrzymaly-grunt-epoksydowy-2-5l-international-p-14.html



Interprotect biały - Wysoce wytrzymały grunt epoksydowy – 2,5L – International

Cena	**314,10 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SZ101282**
Kod EAN	**5035686102491**

Opis produktu

International Interprotect – biały grunt epoksydowy do stali, aluminium i drewna 2,5 L

International Interprotect to wysoce wytrzymały, szybkoschnący grunt epoksydowy przeznaczony do zabezpieczania powierzchni z metalu, laminatu i drewna. Tworzy trwałą barierę ochronną przed korozją i wnikaniem wilgoci, zapewniając długotrwałą odporność nawet w trudnych warunkach morskich.

Profesjonalna ochrona i wszechstronne zastosowanie

Interprotect tworzy mocną, szczelną powłokę o znakomitej przyczepności. Doskonale sprawdza się jako podkład pod dwuskładnikowe farby nawierzchniowe i powłoki antyporostowe (*antifouling*). Chroni żelkot przed penetracją wody, a jednocześnie zwiększa odporność powierzchni na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne.

Najważniejsze właściwości

- Wysoce wytrzymały grunt epoksydowy do stali, aluminium, drewna i laminatów
- Zapewnia ochronę antykorozyjną i barierę przed wilgocią
- Doskonała przyczepność do różnych podłoży
- Idealny podkład pod farby nawierzchniowe i *antifouling*
- Dobra odporność na ścieranie i działanie czynników atmosferycznych

Zastosowanie

- Podkład pod systemy malarskie na kadłubach stalowych, aluminiowych i drewnianych
- Ochrona żelkotu przed przenikaniem wilgoci
- Do stosowania nad i pod linią wody

Dane techniczne

- **Kolor:** biały
- **Pojemność:** 2,5 L
- **Wydajność:** ok. 8 m²/l
- **Czas schnięcia:** ok. 10 godz. w 20°C
- **Rozcieńczalnik:** International Thinner No. 7
- **Rodzaj produktu:** dwuskładnikowy grunt epoksydowy

International Interprotect to niezawodny grunt epoksydowy, który łączy wysoką jakość z łatwością aplikacji – idealny wybór dla armatorów i stoczni poszukujących skutecznej ochrony antykorozyjnej i trwałej bazy pod systemy malarskie.