

Link do produktu: <https://szpring.pl/interprotect-szary-wysoce-wytrzymaaly-grunt-epoksydowy-0-75l-international-p-13.html>



Interprotect szary - Wysoce wytrzymały grunt epoksydowy -0,75l - International

| | |
|------------------|----------------------------|
| Cena | 99,00 zł |
| Cena poprzednia | 110,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | INEX-001/0750/PGREY |
| Kod EAN | 5035686102507 |

Opis produktu

International Interprotect – epoksydowy grunt do stali, aluminium i drewna 0,75 L

International Interprotect to wysokiej jakości, szybkoschnący grunt epoksydowy o wyjątkowej odporności i przyczepności. Przeznaczony do zabezpieczania powierzchni metalowych, laminatowych i drewnianych, zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną oraz doskonałą barierę przed wnikaniem wilgoci.

Profesjonalna ochrona powierzchni

Interprotect tworzy szczelną, wytrzymałą powłokę odporną na ścieranie i działanie wody. Stanowi idealną bazę pod dwuskładnikowe farby nawierzchniowe oraz powłoki antyporostowe (*antifouling*). Dzięki swojej formule epoksydowej doskonale sprawdza się w środowisku morskim i śródlądowym, chroniąc powierzchnie narażone na korozję i uszkodzenia mechaniczne.

Najważniejsze właściwości

- Wysoce wytrzymały grunt epoksydowy do stali, aluminium, drewna i laminatów
- Zapewnia ochronę antykorozyjną i barierę przed wilgocią
- Doskonała przyczepność do różnych podłoży
- Idealny podkład pod farby nawierzchniowe i *antifouling*
- Dobra odporność na ścieranie i czynniki atmosferyczne

Zastosowanie

- Podkład pod systemy malarskie na kadłubach stalowych, aluminiowych i drewnianych
- Ochrona żelkotu przed penetracją wody
- Do stosowania nad i pod linią wody

Dane techniczne

- **Kolor:** szary
- **Pojemność:** 0,75 L
- **Wydajność:** ok. 8 m²/l
- **Czas schnięcia:** ok. 10 godz. w 20°C
- **Rozcieńczalnik:** International Thinner No. 7
- **Rodzaj produktu:** grunt epoksydowy (dwuskładnikowy)

International Interprotect to sprawdzony grunt epoksydowy dla profesjonalistów i pasjonatów żeglarstwa – gwarantuje trwałą przyczepność, skuteczną ochronę i długowieczność powłok malarskich w wymagających warunkach morskich.