

Link do produktu: <https://szpring.pl/klej-i-uszczelniacz-sika-sikaflex-591-szary-p-1892.html>



Klej i uszczelniacz SIKA Sikaflex 591 szary

Cena	55,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ101339
Kod EAN	7612895410302

Opis produktu

Sikaflex®-591 szary - klej i uszczelniacz morski SIKA

Sikaflex®-591 w kolorze szarym to nowoczesny, hybrydowy **klej i uszczelniacz klasy marine** oparty na technologii STP (Silane Terminated Polymer). Łączy trwałą elastyczność, doskonałą przyczepność i wyjątkową odporność na warunki morskie, stanowiąc niezawodne rozwiązanie dla łodzi, jachtów oraz konstrukcji zewnętrznych.

Produkt cechuje się wysoką odpornością na **promieniowanie UV, wodę morską**, wahania temperatur i starzenie. Dzięki swojej formule nie wymaga primeru, można go **malować** po utwardzeniu i stosować niemal na każdej powierzchni. Nadaje się do prac zarówno **nad linią wody, jak i pod wodą**, wewnątrz oraz na zewnątrz jednostki.

Właściwości Sikaflex®-591

- trwale elastyczny, odporny na drgania i wibracje,
- wysoka odporność na UV, wodę morską i czynniki atmosferyczne,
- doskonała przyczepność do większości powierzchni - bez primeru,
- bezpieczna, nowoczesna formuła STP (bez izocyjanianów),
- odporny na pleśń i starzenie,
- możliwość malowania po utwardzeniu,
- do zastosowania nad i pod linią wody.

Zastosowanie

- uszczelnianie pokładów, burt, luków, okien i okuć,
- klejenie elementów metalowych, laminatów i tworzyw,
- montaż wyposażenia jachtowego i RV,
- uszczelnianie konstrukcji wewnętrznych i zewnętrznych,
- zastosowania w środowisku morskim i przemysłowym.

Parametry techniczne

- **Czas utwardzania:** ok. 48 h (23°C)
- **Gęstość:** 1,5 kg/l
- **Wytrzymałość na rozciąganie:** 2.2 MPa
- **Kolor:** szary
- **Pojemność:** 300 ml
- **Technologia:** STP - Silane Terminated Polymer

Instrukcje stosowania

1. Oczyszczyć, odtłuścić i wysuszyć powierzchnię.
2. Nałożyć klej/uszczelniacz z tuby przy pomocy pistoletu.

-
3. Wyrównaj powierzchnię szpatułką lub palcem zwilżonym wodą z mydłem.
 4. Pozostaw do pełnego utwardzenia na ok. 48 h.

Sikaflex®-591 szary to niezastąpiony produkt dla żeglarzy, motorowodniaków i serwisów technicznych - zapewnia trwałe i odporne połączenia w najbardziej wymagających warunkach morskich.