

Klucz filtra oleju oilw-b



| | |
|------------------|-------------------|
| Cena | 21,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | SZ102863 |

Opis produktu

Klucz do filtra oleju taśmowy 48-110 mm

Klucz taśmowy do filtra oleju 48-110 mm to praktyczne narzędzie serwisowe umożliwiające szybkie i wygodne odkręcanie filtrów oleju w silnikach samochodowych, maszynach oraz jednostkach pływających. Dzięki regulowanej opasce klucz można dopasować do wielu rozmiarów filtrów.

Narzędzie jest gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania. Wystarczy dopasować szerokość obejmę do średnicy filtra, dokręcić pokrętko regulacyjne i odkręcić filtr bez użycia dużej siły.

Klucz taśmowy do filtrów oleju

Klucz wykonany został w całości z metalu, dzięki czemu jest wytrzymały i odporny na działanie oleju oraz innych płynów eksploatacyjnych. Specjalne tłoczenia na opasce zwiększają przyczepność do powierzchni filtra i zapobiegają jego ślizganiu się podczas odkręcania.

Ergonomiczna konstrukcja sprawia, że narzędzie jest wygodne w użyciu zarówno dla profesjonalnych mechaników, jak i użytkowników wykonujących serwis we własnym zakresie.

Najważniejsze cechy produktu

- klucz taśmowy do filtrów oleju
- zakres pracy **48 - 110 mm**
- regulowana opaska dopasowująca się do różnych filtrów
- specjalne tłoczenia poprawiające chwyt filtra
- ergonomiczna i wygodna konstrukcja
- solidne metalowe wykonanie
- odporny na działanie oleju i płynów eksploatacyjnych
- łatwy w czyszczeniu

Dane techniczne

- **Typ:** klucz taśmowy do filtra oleju
- **Zakres pracy:** 48 - 110 mm
- **Długość narzędzia:** 26,5 cm
- **Szerokość:** 7,5 cm
- **Waga:** 145 g
- **Indeks:** ART082
- **Producent:** AMIO

Zastosowanie

Klucz do filtra oleju sprawdzi się podczas serwisowania:

-
- samochodów osobowych i dostawczych
 - maszyn rolniczych
 - sprzętu mechanicznego
 - silników stosowanych w jednostkach pływających
 - innych pojazdów z filtrami oleju w zakresie 48-110 mm

Dzięki regulowanej opasce narzędzie może być używane do wielu różnych typów filtrów oleju.