

Link do produktu: <https://szpring.pl/korektor-do-naprawy-pekniec-zelkotu-ral-1013-9ml-perlowa-biel-vosschemie-p-1926.html>



Korektor do naprawy pęknięć żelkotu RAL 1013 9ml perłowa biel Vosschemie

Cena	44,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ102470
Kod EAN	4102871597736

Opis produktu

Żelkot Crack Repair RAL 1013 – perłowa biel 9 ml

Żelkot Crack Repair RAL 1013 to precyzyjna farba naprawcza w kolorze **perłowej bieli**, przeznaczona do uszczelniania i retuszu mikropęknięć, bardzo drobnych odprysków i punktowych ubytków żelkotu. Idealny do powierzchni GRP nad linią wody, pozwala szybko odtworzyć estetyczne i gładkie wykończenie.

Produkt wyposażony jest w **wbudowany pędzelek**, który umożliwi dokładne nakładanie farby, również na mikroubytki i wąskie rysy. W przypadku wyjątkowo małych defektów farbę można aplikować wykałaczką lub igłą, co pozwala na jeszcze większą precyzję.

Najważniejsze zalety

- Kolor zgodny z RAL 1013 – perłowa biel
- Idealny do mikropęknięć i drobnych odprysków
- Wbudowany pędzelek dla precyzyjnej aplikacji
- Możliwość nakładania igłą lub wykałaczką
- Szybkie schnięcie – ok. 30 minut
- Doskonały do żelkotu i laminatu GRP nad linią wody

Zastosowanie

- Mikropęknięcia żelkotu
- Minimalne odpryski i punktowe uszkodzenia
- Naprawy estetyczne powierzchni GFK
- Rysy włosowate i retusz po drobnych uszkodzeniach mechanicznych
- Punktowe naprawy elementów z laminatu nad powierzchnią wody

Sposób aplikacji

1. Oczyszczyć i odtłuścić miejsce naprawy – powierzchnia musi być całkowicie sucha.
2. Wstrząsać butelką przez około 2 minuty, aby dobrze wymieszać farbę.
3. Odkręcić nakrętkę i usunąć nadmiar farby z pędzelka.
4. Nałożyć cienką warstwę, delikatnie malując lub muskając uszkodzenie.
5. Do bardzo drobnych pęknięć użyć wykałaczki lub igły.
6. Czas schnięcia: ok. 30 minut w temperaturze 20°C.
7. Przed nałożeniem kolejnej warstwy upewnić się, że poprzednia jest całkowicie sucha.

Dane techniczne

- **Pojemność:** 9 ml
- **Kolor:** perłowa biel RAL 1013

-
- **Wykończenie:** błyszczące
 - **Czas schnięcia:** ok. 30 minut

Żelkot Crack Repair RAL 1013 to idealne rozwiązanie do szybkich, precyzyjnych i estetycznych napraw żelkotu bez konieczności stosowania dużych zestawów renowacyjnych.