Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:57

Link do produktu: https://szpring.pl/korektor-do-naprawy-pekniec-zelkotu-ral-5011-9ml-granatowy-vosschemie-p-1927.html



Korektor do naprawy pęknięć żelkotu RAL 5011 9ml granatowy Vosschemie

Cena	**44,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SZ102471**
Kod EAN	**4102871597743**

Opis produktu

Żelkot Crack Repair RAL 5011 – stalowo-niebieski 9 ml

Żelkot Crack Repair RAL 5011 to precyzyjna farba naprawcza w kolorze **stalowo-niebieskim**, idealna do usuwania mikropęknięć, bardzo drobnych odprysków i miniaturowych ubytków żelkotu. Produkt pozwala na szybkie odświeżenie powierzchni laminatu GRP, szczególnie w obszarach najbardziej narażonych na mikrouszkodzenia.

Wygodny aplikator w postaci pędzelka umieszczonego w zakrętce umożliwia nakładanie farby z dużą precyzją. Do wyjątkowo wąskich pęknięć lub mikroubytków farbę można aplikować również igłą lub wykałaczką.

Najważniejsze zalety

- Kolor zgodny z RAL 5011 – stalowo-niebieski
- Idealny do mikropęknięć, rys włosowatych i drobnych odprysków
- Aplikator z pędzelkiem dla pełnej kontroli
- Możliwość aplikacji wykałaczką lub igłą
- Krótki czas schnięcia – ok. 30 minut
- Przeznaczony do powierzchni GRP nad linią wody

Zastosowanie

- Pęknięcia włosowate
- Drobne odpryski lakieru żelkotowego
- Punktowe uszkodzenia powierzchni laminatu
- Retusz elementów GRP wymagających odnowienia
- Naprawy estetyczne na jachtach i łodziach

Sposób aplikacji

1. Dokładnie oczyścić, osuszyć i odtłuścić powierzchnię.
2. Energicznie wstrząsać butelką przez min. 2 minuty.
3. Odkręcić zakrętkę i usunąć nadmiar farby z pędzelka.
4. Nałożyć cienką warstwę, delikatnie muskać lub malować uszkodzenie.
5. W przypadku mikropęknięć aplikować farbę igłą lub wykałaczką.
6. Czas schnięcia: ok. 30 minut w temperaturze 20°C.
7. Kolejną warstwę nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu poprzedniej.

Dane techniczne

- **Pojemność:** 9 ml
- **Kolor:** RAL 5011 – stalowo-niebieski
- **Wykończenie:** błyszczące

- **Czas schnięcia:** ok. 30 minut

Żelkot Crack Repair RAL 5011 to szybki i precyzyjny sposób na odnowienie żelkotu, idealny do mniejszych napraw i estetycznych poprawek na powierzchniach GRP.