

Link do produktu: <https://szpring.pl/korektor-do-naprawy-pekniec-zelkotu-ral-9010-9ml-bialy-vosschemie-p-1924.html>



## Korektor do naprawy pęknięć żelkotu RAL 9010 9ml biały Vosschemie

Cena	<b>44,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>SZ102468</b>
Kod EAN	<b>4102871594513</b>

### Opis produktu

## Żelkot Crack Repair RAL 9010 – biały 9 ml

**Żelkot Crack Repair RAL 9010** to precyzyjna mini-emulsja naprawcza przeznaczona do uszczelniania **mikropęknięć, drobnych odprysków i punktowych uszkodzeń żelkotu**. Produkt w kolorze białym (RAL 9010) umożliwia szybkie i dokładne odświeżenie powierzchni, szczególnie w miejscach narażonych na mikrouszkodzenia.

Dzięki wygodnemu pędzelkowi wbudowanemu w zakrętkę możesz wykonać naprawę z dużą kontrolą i bez konieczności dodatkowych narzędzi. Preparat sprawdza się idealnie przy retuszu laminatu GRP oraz żelkotu nad linią wody.

### Najważniejsze zalety

- Do mikropęknięć, odprysków, rys i drobnych punktowych napraw
- Kolor zgodny z RAL 9010 – biały
- Wygodny aplikator z pędzelkiem
- Szybkie schnięcie – ok. 30 minut
- Precyzyjne dozowanie farby, również do bardzo małych uszkodzeń
- Idealny do żelkotu i laminatu GFK nad linią wody

### Zastosowanie

- Mikropęknięcia powierzchni żelkotu
- Punktowe odpryski i mini-ubytki
- Bardzo cienkie pęknięcia włosowate
- Retusz po szlifowaniu lub niewielkich uszkodzeniach mechanicznych
- Precyzyjne naprawy elementów z GRP

### Sposób użycia

1. Dokładnie oczyścić, osuszyć i odtłuścić naprawiany obszar.
2. Energicznie wstrząsać buteleczką przez ok. 2 minuty.
3. Odkręcić zakrętkę i strząsnąć nadmiar żelkotu z pędzelka.
4. Nałożyć ciekłą warstwę na uszkodzenie – można malować lub delikatnie „muskać” powierzchnię.
5. Przy bardzo małych ubytkach farbę można nakładać wykałaczką lub igłą.
6. Czas schnięcia: ok. 30 minut w 20°C.
7. Przed nałożeniem kolejnej warstwy upewnić się, że poprzednia jest w pełni sucha.

### Dane techniczne

- **Pojemność:** 9 ml
- **Kolor:** biały RAL 9010
- **Wykończenie:** błyszczące

- 
- **Czas schnięcia:** ok. 30 minut

**Żelkot Crack Repair RAL 9010** to szybki, prosty i estetyczny sposób na naprawę najmniejszych defektów żelkotu, bez konieczności używania dużych zestawów naprawczych.