

Link do produktu: <https://szpring.pl/lakier-bezbarwny-klarlackspray-400ml-p-1919.html>



Lakier bezbarwny Klarlackspray 400ml

Cena	41,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ102463

Opis produktu

Lakier bezbarwny Klarlackspray 400ml

Klarlackspray to jednoskładnikowy, przezroczysty lakier akrylowy o wysokim połysku. Charakteryzuje się dużą trwałością i odpornością na czynniki atmosferyczne. Został stworzony z myślą o szybkich naprawach lakierniczych. Produkt jest łatwy w użyciu i szybko schnie, co sprawia, że świetnie sprawdza się w pracach naprawczych.

Może być stosowany na wielu rodzajach powierzchni – między innymi na drewnie, metalu czy farbie akrylowej. **Nie zaleca się aplikowania go na idealnie białe powierzchnie**, ponieważ może dojść do zmiany koloru.

Zastosowanie

- Bezbarwny lakier o wysokim połysku
- Przeznaczony do wszystkich powierzchni drewnianych znajdujących się powyżej linii wodnej

Dane techniczne

- **Pojemność:** 400 ml (aerozol)
- **Kolor:** Przezroczysty, błyszczący
- **Wydaźność:** ok. 2,0 m² na puszkę przy grubości warstwy 20 µm
- **Czas schnięcia:** ok. 60 minut w temperaturze 20°C

Przygotowanie powierzchni

Przed nałożeniem lakieru należy upewnić się, że powierzchnia jest czysta, sucha i odtłuszczona. Wszystkie uszkodzenia, odpryski i stare warstwy farby powinny być przeszlifowane. Miejsce aplikacji należy dodatkowo zmatowić droбноziarnistym papierem ściernym (ziarnistość 240).

Warunki aplikacji

- Temperatura powierzchni musi być wyższa niż punkt rosy, aby uniknąć kondensacji
- Zalecana temperatura aplikacji: powyżej +10°C
- Należy unikać aplikacji w pełnym słońcu
- Zapewnij dobrą wentylację w czasie aplikacji i schnięcia – **nie używać w zamkniętych pomieszczeniach!**
- Niższe temperatury mogą wydłużyć czas schnięcia

Sposób użycia

1. Wstrząśnij puszką przez co najmniej 3 minuty, a następnie zdejmij nakrętkę.
2. Przed rozpoczęciem aplikacji wykonaj próbny natrysk.
3. Rozpylaj lakier z odległości 20–30 cm. Najpierw nałóż ciekłą warstwę, a po 5–10 minutach (w temp. 20°C) drugą, pełną warstwę.
4. Czas całkowitego wyschnięcia to ok. 60 minut (przy 20°C).
5. Po zakończeniu pracy odwróć puszkę i rozpylaj aż do opróżnienia zaworu – to zabezpieczy dyszę przed zatkaniami.

Środki ostrożności

Pojemnik znajduje się pod ciśnieniem – **nie przechowywać w temperaturze powyżej 50°C**. Unikać kontaktu z otwartym

ogniem i bezpośrednim nasłonecznieniem.