

Link do produktu: <https://szpring.pl/lakier-ochronny-do-drewna-do-lodzi-marine-n1-1l-le-tonkinois-p-1842.html>



Lakier ochronny do drewna do łodzi Marine N'1 -1L - Le Tonkinois

Cena	225,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ102404
Kod EAN	3272910111009

Opis produktu

Le Tonkinois Marine N°1 – Lakier olejny do drewna 1 L

Le Tonkinois Marine N°1 to naturalny, wysokopółyskowy lakier olejny opracowany specjalnie do ochrony drewna w warunkach morskich. Jego wyjątkowa formuła na bazie **oleju lnianego, oleju tungowego i naturalnych żywic** zapewnia długotrwałą odporność na **promieniowanie UV, wodę morską i ekstremalne warunki atmosferyczne**.

Produkt jest w pełni **ekologiczny i bezpieczny** – nie zawiera syntetycznych rozpuszczalników ani toksycznych dodatków. Dzięki temu można go stosować również na elementach mających kontakt z żywnością lub zabawkami (certyfikat DIN 71-3).

Zastosowanie

Marine N°1 to lakier uniwersalny, przeznaczony do:

- drewna na łodziach i jachtach – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz,
- mebli ogrodowych i elementów architektury drewnianej,
- balustrad, drzwi, okien i ram,
- powierzchni narażonych na wilgoć i działanie promieni słonecznych.

Właściwości i zalety

- wysoki połysk i głęboki, ciepły kolor,
- doskonała odporność na promieniowanie UV, sól i wilgoć,
- elastyczna powłoka – nie łuszczy się i nie pęka,
- na bazie naturalnych olejów i żywic – bez chemikaliów,
- można stosować wewnątrz i na zewnątrz,
- łatwa aplikacja – pędzlem, wałkiem lub natryskowo (po lekkim rozcieńczeniu),
- certyfikat DIN 71-3 – bezpieczny dla ludzi i środowiska.

Sposób użycia

1. Powierzchnię drewna dokładnie oczyścić, osuszyć i odtłuścić.
2. Przed użyciem dokładnie wymieszać – **lakier gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczenia** (z wyjątkiem aplikacji natryskiem).
3. Nałożyć cienką warstwę pędzlem lub wałkiem, zgodnie z kierunkiem włókien drewna.
4. Po wyschnięciu (ok. 24 h) delikatnie przeszlifować i nałożyć kolejną warstwę.
5. Zalecana liczba warstw: **4-10**, w zależności od ekspozycji drewna.

Dane techniczne

- **Pojemność:** 1 l
- **Skład:** olej lniany, olej tungowy, naturalne żywice

-
- **Wykończenie:** wysoki połysk
 - **Zastosowanie:** wewnętrzne i zewnętrzne elementy drewniane
 - **Zużycie:** ok. 20 m²/l na warstwę
 - **Czas schnięcia:** 24 h między warstwami (pyłosuchość po 5-8 h)
 - **Certyfikat:** DIN 71-3 (bezpieczny dla kontaktu z żywnością i zabawkami)
 - **Producent:** Le Tonkinois, Francja
-

Warto wiedzieć

Marine N°1 to udoskonalona wersja legendarnego lakieru *Le Tonkinois Vernis*. Łączy naturalne piękno drewna z nowoczesną trwałością i bezpieczeństwem użytkowania – idealny wybór dla żeglarzy, sztukników i miłośników klasycznego drewna.

Przeczytaj



Tonkinois

Jak dbać o drewno na jachcie przy użyciu produktów Le