

Link do produktu: <https://szpring.pl/lakier-ochronny-do-drewna-do-lodzi-marine-n1-2-5-l-le-tonkinois-p-1843.html>



Lakier ochronny do drewna do łodzi Marine N'1 -2,5 L - Le Tonkinois

Cena	416,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ102405
Kod EAN	3272910102502

Opis produktu

Le Tonkinois Marine N°1 – Lakier olejny do drewna 2,5 L

Le Tonkinois Marine N°1 to wysokiej jakości, naturalny lakier olejny o wysokim połysku, opracowany specjalnie z myślą o ochronie drewna w trudnych warunkach morskich i zewnętrznych. Jego formuła oparta na **oleju lnianym, oleju tungowym i naturalnych żywicach** zapewnia wyjątkową odporność na **promieniowanie UV, wodę morską, wilgoć i czynniki atmosferyczne**.

Marine N°1 to produkt **w 100% naturalny**, pozbawiony rozpuszczalników syntetycznych i toksycznych dodatków. Dzięki temu jest **bezpieczny dla użytkownika, środowiska**, a także odpowiedni do powierzchni mających kontakt z żywnością i zabawkami (certyfikat DIN 71-3).

Zastosowanie

Le Tonkinois Marine N°1 doskonale sprawdza się w zastosowaniach jachtowych, domowych i ogrodowych, m.in. do:

- pokładów, relingów, masztów i wnętrza jachtów,
- mebli ogrodowych, altan, pergoli i elewacji,
- drzwi, okien, balustrad i ram okiennych,
- elementów drewnianych narażonych na wilgoć i promieniowanie słoneczne.

Właściwości i zalety

- wysoki połysk – podkreśla naturalną strukturę i kolor drewna,
- odporność na UV, sól morską, wodę i zmienne warunki atmosferyczne,
- elastyczna, trwała powłoka – nie łuszczy się i nie pęka,
- ekologiczny skład – bez rozpuszczalników syntetycznych i toksyn,
- łatwa aplikacja: pędzlem, wałkiem lub natryskowo (po lekkim rozcieńczeniu),
- możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz,
- bezpieczny – certyfikat DIN 71-3 (kontakt z żywnością i zabawkami),
- doskonała wydajność – do 20 m²/l na warstwę.

Sposób użycia

1. Powierzchnię drewna dokładnie oczyścić, osuszyć i odtłuścić.
2. Przed użyciem dokładnie wymieszać. **Nie rozcieńczać** (z wyjątkiem aplikacji natryskowej).
3. Nałożyć cienką warstwę zgodnie z kierunkiem słoików drewna.
4. Pozostawić do wyschnięcia na ok. 24 h, następnie delikatnie przeszlifować i nałożyć kolejną warstwę.
5. Zalecana liczba warstw: **4 - 10**, w zależności od ekspozycji na czynniki atmosferyczne.

Dane techniczne

-
- **Pojemność:** 2,5 L
 - **Skład:** olej lniany, olej tungowy, naturalne żywice
 - **Wykończenie:** wysoki połysk
 - **Zastosowanie:** wewnętrzne i zewnętrzne elementy drewniane
 - **Zużycie:** ok. 20 m²/l na warstwę
 - **Czas schnięcia:** 24 h między warstwami (pyłosuchość po 5-8 h)
 - **Certyfikat:** DIN 71-3 (bezpieczny kontakt z żywnością i zabawkami)
 - **Producent:** Le Tonkinois - Francja
-

Dlaczego warto wybrać Marine N°1?

Ten legendarny lakier od **Le Tonkinois** łączy tradycyjną recepturę z nowoczesną trwałością. Używany przez szkatników i marynarzy na całym świecie, **Marine N°1** zapewnia trwałą ochronę, głęboki połysk i niepowtarzalny wygląd naturalnego drewna.

Przeczytaj



Tonkinois

Jak dbać o drewno na jachcie przy użyciu produktów Le