Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 15:01

Link do produktu: https://szpring.pl/lancuch-lofrans-cynkowany-ogniowo-iso-4565din-766-g40-srednica-8-mm-kalibrowany-30m-p-2689.html



Łańcuch Lofrans, cynkowany ogniowo, ISO 4565/DIN 766, G40, średnica 8 mm, kalibrowany, 30m

Kod producenta	**72751**
Kod EAN	**5204980727512**

Opis produktu

Łańcuch kotwiczny Lofrans G40 8 mm – ocynkowany ogniowo, kalibrowany, 30 m

Łańcuch kotwiczny Lofrans G40 o średnicy 8 mm i długości 30 metrów to wysokiej jakości, kalibrowany łańcuch przeznaczony do systemów kotwicznych jachtów żaglowych i łodzi motorowych. Wykonany ze stali klasy G40, charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością na rozciąganie, trwałością oraz odpornością na obciążenia występujące podczas kotwiczenia.

Dzięki zastosowaniu **cynkowania ogniowego** powierzchnia łańcucha jest zabezpieczona przed korozją, co ma szczególne znaczenie w wymagającym środowisku morskim. Precyzyjnie kalibrowane ogniwa umożliwiają płynną i równomierną współpracę z odpowiednio dobranymi kołami łańcuchowymi wind kotwicznych.

Łańcuch produkowany jest zgodnie z rygorystycznymi procedurami kontroli jakości oraz wymaganiami norm **ISO 4565 / DIN 766**. Jego autentyczność potwierdza charakterystyczne oznaczenie **„LFR”**, grawerowane na ogniwach w odstępach co 30 cm.

Produkt dostarczany jest w **torbie zawierającej 30 metrów łańcucha**. Gotowy odcinek ułatwia kompletowanie lub modernizację zestawu kotwicznego. Masa samego łańcucha wynosi około 42,6 kg, bez uwzględnienia opakowania.

Najważniejsze cechy łańcucha Lofrans G40

- **Stal klasy G40** – podwyższona wytrzymałość na rozciąganie i obciążenia mechaniczne.
- **Cynkowanie ogniowe** – zwiększona odporność na korozję i działanie środowiska morskiego.
- **Kalibrowane ogniwa** – dokładne wymiary umożliwiające współpracę z odpowiednio dobranymi windami kotwicznymi.
- **Normy ISO 4565 / DIN 766** – wykonanie zgodne z międzynarodowymi standardami.
- **Obciążenie zrywające 4300 kg** – wysoka wytrzymałość mechaniczna.
- **Średnica nominalna 8 mm** – przeznaczona do kompatybilnych systemów kotwicznych.
- **Długość 30 metrów** – gotowy odcinek łańcucha do zastosowania w systemie kotwicznym.
- **Opakowanie w torbie** – umożliwia przechowywanie i transport łańcucha.
- **Rozszerzone testy jakości** – kontrola parametrów technicznych i właściwości materiału.
- **Oznaczenie „LFR” co 30 cm** – możliwość weryfikacji autentyczności produktu.

Wymiary i specyfikacja techniczna

Łańcuch Lofrans G40 8 mm posiada precyzyjnie określone wymiary ogniw, które mają kluczowe znaczenie dla poprawnej współpracy z windą kotwiczną. Przed zakupem należy sprawdzić zgodność parametrów z wymaganiami producenta koła łańcuchowego.

Parametr	Wartość
Producent	Lofrans
Rodzaj	Łańcuch kotwiczny kalibrowany
Średnica nominalna	8 mm

Parametr	Wartość
Wymiar A	8 mm
Wymiar B	24 mm
Wymiar C	27,5 mm
Wymiar D	11,5 mm
Wymiar E	40 mm
Klasa stali	G40
Materiał	Stal
Zabezpieczenie antykorozyjne	Cynkowanie ogniowe
Norma	ISO 4565 / DIN 766
Długość łańcucha	30 m
Waga 1 metra	1,42 kg
Waga 30 metrów łańcucha	42,6 kg
Obciążenie zrywające	4300 kg
Opakowanie	Torba / 30 m
Oznaczenie autentyczności	LFR co 30 cm

Zastosowanie łańcucha kotwicznego Lofrans

Łańcuch Lofrans G40 o średnicy 8 mm i długości 30 metrów przeznaczony jest do stosowania w systemach kotwicznych jachtów żaglowych oraz łodzi motorowych. Dzięki kalibrowanej konstrukcji i wysokiej wytrzymałości może być wykorzystywany w instalacjach wyposażonych w odpowiednio dobrane windy kotwiczne.

Odcinek o długości 30 metrów może stanowić podstawę zestawu kotwicznego lub jego część, w zależności od rodzaju jednostki, głębokości kotwiczenia i warunków panujących na akwenie. Odpowiedni dobór długości i średnicy łańcucha ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa postoju na kotwicy.

Sprawdzi się między innymi w:

- Systemach kotwicznych jachtów żaglowych.
- Instalacjach kotwicznych łodzi motorowych.
- Elektrycznych i ręcznych windach kotwicznych przystosowanych do odpowiedniego standardu łańcucha 8 mm.
- Zestawach kotwicznych wymagających kalibrowanego łańcucha stalowego klasy G40.
- Modernizacji oraz wymianie istniejących instalacji kotwicznych.

Oryginalność i kontrola jakości Lofrans

Łańcuchy kotwiczne Lofrans produkowane są z zachowaniem rygorystycznych procedur jakościowych. Stal klasy G40 charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością na rozciąganie, natomiast cynkowanie ogniowe zapewnia dodatkową ochronę przed korozją podczas eksploatacji na wodach śródlądowych i morskich.

Charakterystycznym elementem oryginalnych łańcuchów Lofrans jest **grawerowane oznaczenie „LFR”, powtarzające się co 30 cm**. Stanowi ono potwierdzenie autentyczności produktu i ułatwia jego identyfikację.

Producent stosuje rozszerzone testy jakości, a do każdego bębna produkcyjnego dołączany jest **Certyfikat Analizy** potwierdzający właściwości materiału.

Ważne informacje przed zakupem

Dobór do windy kotwicznej: Sama średnica nominalna 8 mm nie gwarantuje kompatybilności z każdą windą kotwiczną. Należy sprawdzić wymagany standard oraz wymiary ogniw wskazane przez producenta windy.

Obciążenie zrywające: Wartość 4300 kg określa deklarowaną wytrzymałość na zerwanie i nie jest równoznaczna z dopuszczalnym obciążeniem roboczym łańcucha.

Konserwacja: Po użytkowaniu w słonej wodzie zaleca się przepłukanie łańcucha słodką wodą oraz regularną kontrolę stanu ogniw i powłoki cynkowej.

Opakowanie: Produkt sprzedawany jest jako komplet o długości 30 metrów, zapakowany w torbę. Masa samego łańcucha wynosi około 42,6 kg, bez uwzględnienia opakowania.