Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 14:56

Link do produktu: https://szpring.pl/lancuch-lofransa-ocynkowany-ogniowo-iso-4565din-766-g40-srednica-6-mm-kalibrowany-50-m-p-2686.html



Łańcuch Lofransa, ocynkowany ogniowo, ISO 4565/DIN 766, G40, średnica 6 mm, kalibrowany, 50 m

Kod producenta	**72750**
Kod EAN	**5204980727505**

Opis produktu

Łańcuch kotwiczny Lofrans G40 6 mm – ocynkowany ogniowo, kalibrowany, 50 m

Łańcuch kotwiczny Lofrans G40 o średnicy 6 mm i długości 50 metrów to wysokiej jakości, kalibrowany łańcuch przeznaczony do systemów kotwicznych jachtów żaglowych i łodzi motorowych. Wykonany ze stali klasy G40, wyróżnia się podwyższoną wytrzymałością na rozciąganie, trwałością oraz odpornością na wymagające warunki eksploatacji.

Dzięki zastosowaniu **cynkowania ogniowego** łańcuch jest skutecznie zabezpieczony przed korozją, co ma szczególne znaczenie podczas użytkowania w środowisku morskim. Precyzyjnie kalibrowane ogniwa zapewniają równomierną pracę i prawidłowe dopasowanie do kompatybilnych kół łańcuchowych wind kotwicznych.

Łańcuch produkowany jest zgodnie z rygorystycznymi procedurami kontroli jakości oraz wymaganiami norm **ISO 4565 / DIN 766**. Autentyczność produktu potwierdza specjalne oznaczenie **„LFR”**, umieszczone na ogniwach co 30 cm.

Produkt dostarczany jest w **torbie zawierającej 50 metrów łańcucha**. Taka długość pozwala na przygotowanie zestawu kotwicznego z większym zapasem łańcucha, przydatnym podczas kotwiczenia na zróżnicowanych głębokościach. Odpowiednią długość łańcucha należy zawsze dobierać do jednostki, warunków i planowanego akwenu.

Najważniejsze cechy łańcucha Lofrans G40

- **Stal klasy G40** – podwyższona wytrzymałość na rozciąganie i obciążenia mechaniczne.
- **Cynkowanie ogniowe** – skuteczna ochrona przed korozją w środowisku wodnym i morskim.
- **Kalibrowane ogniwa** – precyzyjne wymiary zapewniające współpracę z odpowiednio dobranymi windami kotwicznymi.
- **Normy ISO 4565 / DIN 766** – wykonanie zgodne z międzynarodowymi standardami.
- **Obciążenie zrywające 2400 kg** – wysoka wytrzymałość mechaniczna.
- **Długość 50 metrów** – gotowy odcinek łańcucha do zastosowania w systemie kotwicznym.
- **Opakowanie w torbie** – umożliwia przechowywanie i transport łańcucha.
- **Rozszerzone testy jakości** – kontrola parametrów technicznych i właściwości materiału.
- **Oznaczenie „LFR” co 30 cm** – możliwość weryfikacji autentyczności łańcucha Lofrans.

Wymiary i specyfikacja techniczna

Łańcuch Lofrans G40 charakteryzuje się precyzyjnie określonymi wymiarami ogniw, które mają kluczowe znaczenie dla prawidłowej współpracy z windą kotwiczną. Przed zakupem należy zweryfikować zgodność wymiarów z zastosowanym kołem łańcuchowym.

Parametr	Wartość
Producent	Lofrans
Rodzaj	Łańcuch kotwiczny kalibrowany
Średnica nominalna	6 mm

Parametr	Wartość
Wymiar A	6 mm
Wymiar B	18,5 mm
Wymiar C	20 mm
Średnica (wg tabeli producenta)	8 mm
Wymiar E	30,5 mm
Klasa stali	G40
Materiał	Stal
Zabezpieczenie antykorozyjne	Cynkowanie ogniowe
Norma	ISO 4565 / DIN 766
Długość łańcucha	50 m
Waga 1 metra	0,8 kg
Waga 50 metrów łańcucha	40 kg
Obciążenie zrywające	2400 kg
Opakowanie	Torba / 50 m
Oznaczenie autentyczności	LFR co 30 cm

Zastosowanie łańcucha kotwicznego Lofrans

Łańcuch Lofrans G40 6 mm o długości 50 metrów przeznaczony jest do wykorzystania w systemach kotwicznych jednostek pływających. Dzięki kalibrowanej konstrukcji może współpracować z odpowiednio dobranymi windami kotwicznymi, zapewniając płynne wybieranie i opuszczanie kotwicy.

Długość 50 metrów pozwala na zastosowanie większego zapasu łańcucha niż w krótszych zestawach. Ma to znaczenie podczas kotwiczenia na głębszych akwenach, gdzie konieczne jest wypuszczenie odpowiedniej długości łańcucha w stosunku do głębokości wody i panujących warunków.

Sprawdzi się między innymi w:

- Systemach kotwicznych jachtów żaglowych.
- Instalacjach kotwicznych łodzi motorowych.
- Elektrycznych i ręcznych windach kotwicznych przystosowanych do łańcucha 6 mm o odpowiednich wymiarach ogniw.
- Zestawach kotwicznych wymagających zastosowania kalibrowanego łańcucha stalowego klasy G40.

Oryginalność i kontrola jakości Lofrans

Łańcuchy kotwiczne Lofrans produkowane są z zachowaniem rygorystycznych procedur jakościowych. Stal klasy G40 zapewnia wysoką odporność na obciążenia mechaniczne, natomiast proces cynkowania ogniowego zwiększa trwałość produktu podczas eksploatacji w trudnych warunkach.

Charakterystycznym elementem oryginalnych łańcuchów Lofrans jest **grawerowane oznaczenie „LFR”, powtarzające się co 30 cm**. Stanowi ono potwierdzenie autentyczności produktu i ułatwia jego identyfikację.

Producent stosuje rozszerzone testy jakości, a do każdego bębna produkcyjnego dołączany jest Certyfikat Analizy potwierdzający właściwości materiału.

Ważne informacje przed zakupem

Dobór do windy kotwicznej: Sama średnica nominalna 6 mm nie gwarantuje kompatybilności z każdą windą kotwiczną. Należy sprawdzić wymagany standard oraz wymiary ogniw wskazane przez producenta windy.

Obciążenie zrywające: Wartość 2400 kg określa deklarowaną wytrzymałość na zerwanie i nie jest równoznaczna z dopuszczalnym obciążeniem roboczym łańcucha.

Konserwacja: Po użytkowaniu w słonej wodzie zaleca się przepłukanie łańcucha słodką wodą oraz regularną kontrolę stanu ogniw i powłoki cynkowej.

Opakowanie: Produkt sprzedawany jest jako komplet o długości 50 metrów, zapakowany w torbę. Masa samego łańcucha wynosi około 40 kg.