

Link do produktu: <https://szpring.pl/lina-zeglarska-cumownicza-bosman-czarna-14-mm-p-884.html>



Lina żeglarska cumownicza Bosman czarna 14 mm

Cena	8,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ101638
Średnica	14 mm
Przeznaczenie liny	Cumownicze

Opis produktu

Lina żeglarska cumownicza BezaLin Bosman 14 mm - czarna | Trwała, elastyczna, portowa

BezaLin Bosman 14 mm to **wytrzymała i elastyczna lina cumownicza** w eleganckim **czarnym kolorze**, przeznaczona do cumowania jachtów turystycznych, łodzi motorowych i średnich jednostek rekreacyjnych. Dzięki miękkiej, plecionej konstrukcji z poliestrowym rdzeniem i opłotem, lina świetnie amortyzuje szarpnięcia i znosi intensywne użytkowanie w marinie.

Specyfikacja techniczna:

- **Średnica:** 14 mm
- **Kolor:** czarny
- **Materiał:** poliester (opłot + rdzeń)
- **Konstrukcja:** pleciona, z rdzeniem – sprężysta i wytrzymała
- **Wytrzymałość na zerwanie:** ok. **3 800 daN** (szacowana)
- **Pływalność:** niepływająca
- **Odporność UV:** wysoka
- **Odporność na ścieranie:** wysoka
- **Twardość:** miękka
- **Chwyt:** bardzo dobry

Zastosowanie:

- Liny cumownicze do jachtów i łodzi średniej wielkości
- Do zastosowań portowych: kei, boi, dalb
- Idealna jako lina codziennego użytku lub zapasowa

Zalety:

- **✓ Dobrze amortyzuje** – sprężysta, chroni sprzęt przed szarpnięciami

-
- ✓ **Trwała i odporna** – przystosowana do wielosezonowego użytkowania
 - ✓ **Miękka i wygodna w obsłudze** – nie sztywnieje, dobrze się wiąże

1 sztuka = 1 metr bieżący

Kupując kilka sztuk, otrzymasz linę w jednym, nieprzerwanym odcinku (np. 14 sztuk = 14 metrów liny).

Bezalín Bosman 14 mm to sprawdzona lina cumownicza do codziennego użytku – **elastyczna, odporna i gotowa na każdy portowy manewr**.

Jak dobrać właściwą cumę

Odpowiednia średnica lin cumowniczych zależy od wielkości jednostki.

Dla jachtów o długości 10 metrów i wyporności 4-5 ton, odpowiednie będą liny cumownicze o średnicy 12-14 mm. Aby ustalić właściwą średnicę lin cumowniczych dla swojej łodzi, można skorzystać z poniższej tabeli jako wskazówki:

Długość łodzi (m)	Wyporność (tony)	Średnica liny (mm)
5-7 m	1-2 t	10-12 mm
8-10 m	4-5 t	12-14 mm
11-13 m	6-9 t	14-16 mm
14-17 m	10-15 t	16-18 mm

Tabela ta pomoże w doborze odpowiedniej średnicy liny cumowniczej w zależności od długości i wyporności jachtu, co zapewni bezpieczne cumowanie.

Jak długie powinny być liny cumownicze?

Zaleca się, aby na pokładzie mieć cztery liny cumownicze:

- Dwie liny o długości równej długości łodzi, które będą służyły jako cumy rufowe.
- Dwie liny o długości około dwukrotnej długości łodzi, które można wykorzystać do cumowania dziobem, na boi i rufą do nabrzeża z użyciem słupków lub muringów.
- Alternatywnie, cztery liny o długości równej półtora długości łodzi do cumowania zarówno dziobem, jak i rufą, oraz sprężyny.

Taki zestaw lin zapewni odpowiednie wyposażenie na różne porty i warunki cumowania. Ponadto zaleca się, aby na pokładzie mieć jedną lub dwie dłuższe liny, które mogą być używane jako liny manewrowe, holownicze. Te liny powinny mieć co najmniej dwukrotną długość łodzi.