

Link do produktu: <https://szpring.pl/lina-zeglarska-cumownicza-bosman-czarna-16-mm-p-883.html>



Lina żeglarska cumownicza Bosman czarna 16 mm

Cena	10,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ101639
Przeznaczenie liny	Cumownicze
Średnica	16 mm

Opis produktu

Lina żeglarska cumownicza Beزالin Bosman 16 mm - czarna | Wytrzymała, elastyczna, odporna

Beزالin Bosman 16 mm w klasycznym **czarnym kolorze** to **mocna i niezawodna lina cumownicza**, zaprojektowana z myślą o większych jachtach, łodziach motorowych i jednostkach czarterowych. Dzięki swojej konstrukcji dobrze amortyzuje szarpnięcia, a jednocześnie zachowuje trwałość i odporność na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

Specyfikacja techniczna:

- **Średnica:** 16 mm
- **Kolor:** czarny
- **Materiał:** poliester (rdzeń i oplot)
- **Konstrukcja:** lina pleciona z rdzeniem – miękka, elastyczna
- **Wytrzymałość na zerwanie:** ok. 5 000 daN (szacowana)
- **Pływalność:** niepływająca
- **Odporność UV:** wysoka
- **Odporność na ścieranie:** wysoka
- **Chwyt:** bardzo dobry
- **Twardość:** miękka

Zastosowanie:

- Lina cumownicza do większych jachtów i łodzi motorowych
- Zastosowania portowe – boje, dalby, pomosty
- Do cumowania długoterminowego i intensywnego użytkowania

Zalety:

- ✓ **Elastyczna i sprężysta** – dobrze tłumi szarpnięcia i zmiany napięcia

-
- ✓ **Trwała i odporna na przetarcia** – idealna do codziennego użytku
 - ✓ **Miękka i wygodna w obsłudze** – nie sztywnieje, dobrze się wiąże

1 sztuka = 1 metr bieżący

Kupując kilka sztuk, otrzymasz linę w jednym, ciągłym odcinku (np. 16 sztuk = 16 metrów liny).

Bezalin Bosman 16 mm to **solidna, elastyczna i niezawodna lina cumownicza**, gotowa na długie sezony cumowania w marinie lub porcie.

Jak dobrać właściwą cumę

Odpowiednia średnica lin cumowniczych zależy od wielkości jednostki.

Dla jachtów o długości 10 metrów i wyporności 4-5 ton, odpowiednie będą liny cumownicze o średnicy 12-14 mm. Aby ustalić właściwą średnicę lin cumowniczych dla swojej łodzi, można skorzystać z poniższej tabeli jako wskazówki:

Długość łodzi (m)	Wyporność (tony)	Średnica liny (mm)
5-7 m	1-2 t	10-12 mm
8-10 m	4-5 t	12-14 mm
11-13 m	6-9 t	14-16 mm
14-17 m	10-15 t	16-18 mm

Tabela ta pomoże w doborze odpowiedniej średnicy liny cumowniczej w zależności od długości i wyporności jachtu, co zapewni bezpieczne cumowanie.

Jak długie powinny być liny cumownicze?

Zaleca się, aby na pokładzie mieć cztery liny cumownicze:

- Dwie liny o długości równej długości łodzi, które będą służyły jako cumy rufowe.
- Dwie liny o długości około dwukrotnej długości łodzi, które można wykorzystać do cumowania dziobem, na boi i rufą do nabrzeża z użyciem słupków lub muringów.
- Alternatywnie, cztery liny o długości równej półtora długości łodzi do cumowania zarówno dziobem, jak i rufą, oraz sprężyny.

Taki zestaw lin zapewni odpowiednie wyposażenie na różne porty i warunki cumowania. Ponadto zaleca się, aby na pokładzie mieć jedną lub dwie dłuższe liny, które mogą być używane jako liny manewrowe, holownicze. Te liny powinny mieć co najmniej dwukrotną długość łodzi.