

Link do produktu: <https://szpring.pl/lina-zeglarska-cumownicza-bosman-niebieska-16-mm-p-885.html>



Lina żeglarska cumownicza Bosman niebieska 16 mm

Cena	10,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ101551
Średnica	16 mm
Przeznaczenie liny	Cumownicze

Opis produktu

Lina żeglarska cumownicza Beزالin Bosman 16 mm - niebieska | Wytrzymała, elastyczna, odporna

Beزالin Bosman 16 mm w klasycznym **niebieskim kolorze** to **solidna, elastyczna lina cumownicza**, stworzona z myślą o większych jachtach, motorówkach i jednostkach czarterowych. Dzięki miękkiej, plecionej konstrukcji z rdzeniem i opłotem z poliestru, lina doskonale amortyzuje szarpnięcia, jednocześnie zapewniając trwałość i niezawodność nawet w trudnych warunkach portowych.

Specyfikacja techniczna:

- **Średnica:** 16 mm
- **Kolor:** niebieski
- **Materiał:** poliester (opłot + rdzeń)
- **Konstrukcja:** pleciona, z rdzeniem – miękka i sprężysta
- **Wytrzymałość na zerwanie:** ok. 5 000 daN (szacowana)
- **Pływalność:** niepływająca
- **Odporność UV:** wysoka
- **Odporność na ścieranie:** wysoka
- **Twardość:** miękka
- **Chwyt:** bardzo dobry

Zastosowanie:

- Cumowanie jachtów turystycznych i łodzi czarterowych
- Do pracy przy kei, boi, dalbie i w marinach
- Idealna do długoterminowego cumowania i codziennego użytku

Zalety:

- ✓ **Elastyczna i amortyzująca** – chroni osprzęt przed szarpnięciami

-
- ✓ **Trwała i odporna na zużycie** – stworzona do intensywnej eksploatacji
 - ✓ **Miękka i wygodna w użyciu** – nie skręca się, dobrze się wiąże

1 sztuka = 1 metr bieżący

Kupując kilka sztuk, otrzymasz linę w jednym, ciągłym odcinku (np. 16 sztuk = 16 metrów liny).

Bezalin Bosman 16 mm w wersji niebieskiej to klasyczna lina cumownicza dla wymagających – **mocna, sprężysta i gotowa na każdy portowy manewr**.

Jak dobrać właściwą cumę

Odpowiednia średnica lin cumowniczych zależy od wielkości jednostki.

Dla jachtów o długości 10 metrów i wyporności 4-5 ton, odpowiednie będą liny cumownicze o średnicy 12-14 mm. Aby ustalić właściwą średnicę lin cumowniczych dla swojej łodzi, można skorzystać z poniższej tabeli jako wskazówki:

Długość łodzi (m)	Wyporność (tony)	Średnica liny (mm)
5-7 m	1-2 t	10-12 mm
8-10 m	4-5 t	12-14 mm
11-13 m	6-9 t	14-16 mm
14-17 m	10-15 t	16-18 mm

Tabela ta pomoże w doborze odpowiedniej średnicy liny cumowniczej w zależności od długości i wyporności jachtu, co zapewni bezpieczne cumowanie.

Jak długie powinny być liny cumownicze?

Zaleca się, aby na pokładzie mieć cztery liny cumownicze:

- Dwie liny o długości równej długości łodzi, które będą służyły jako cumy rufowe.
- Dwie liny o długości około dwukrotnej długości łodzi, które można wykorzystać do cumowania dziobem, na boi i rufą do nabrzeża z użyciem słupków lub muringów.
- Alternatywnie, cztery liny o długości równej półtora długości łodzi do cumowania zarówno dziobem, jak i rufą, oraz sprężyny.

Taki zestaw lin zapewni odpowiednie wyposażenie na różne porty i warunki cumowania. Ponadto zaleca się, aby na pokładzie mieć jedną lub dwie dłuższe liny, które mogą być używane jako liny manewrowe, holownicze. Te liny powinny mieć co najmniej dwukrotną długość łodzi.