

Link do produktu: <https://szpring.pl/lina-zezlarska-cumownicza-laguna-bialo-czarna-14mm-lanex-p-230.html>



Lina żeglarska cumownicza Laguna biało-czarna 14mm Lanex

Cena	17,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SR486
Kod EAN	8590869107719
Średnica	14 mm
Przeznaczenie liny	Cumownicze

Opis produktu

Lina żeglarska cumownicza Lanex Laguna 14 mm - biało-czarna | Elastyczna, trwała, odporna

Lanex Laguna 14 mm w eleganckiej **biało-czarnej kolorystyce** to wysokiej jakości **lina cumownicza**, zaprojektowana do bezpiecznego i komfortowego cumowania jachtów oraz łodzi motorowych średniej wielkości. Dzięki swojej elastyczności i odporności na warunki morskie, świetnie sprawdza się zarówno w marinach, jak i na bojkach czy dalbach.

Specyfikacja techniczna:

- **Średnica:** 14 mm
- **Kolor:** biało-czarny
- **Materiał:** opłot – poliester, rdzeń – poliester skręcany
- **Wytrzymałość na zerwanie:** 3 500 daN
- **Konstrukcja:** elastyczna, dwuwarstwowa
- **Pływalność:** niepływająca
- **Odporność:** wysoka na ścieranie, UV i słoną wodę

Zastosowanie:

- **Lina cumownicza** do kei, boi, dalb
- Do jachtów turystycznych, motorówek, łodzi kabinowych
- Idealna jako lina portowa lub zapasowa

Zalety:

- **Elastyczna** – doskonale amortyzuje szarpnięcia przy zmianach napięcia
- **Trwała i odporna** – do codziennego i długoterminowego cumowania
- **Miękka i łatwa w obsłudze** – dobrze się układa, nie sztywnieje

1 sztuka = 1 metr bieżący

Kupując kilka sztuk, otrzymasz linę w jednym, ciągłym odcinku (np. 14 sztuk = 14 metrów liny).

Jak dobrać właściwą cumę

Odpowiednia średnica lin cumowniczych zależy od wielkości jednostki.

Dla jachtów o długości 10 metrów i wyporności 4-5 ton, odpowiednie będą liny cumownicze o średnicy 12-14 mm. Aby ustalić właściwą średnicę lin cumowniczych dla swojej łodzi, można skorzystać z poniższej tabeli jako wskazówki:

Długość łodzi (m)	Wyporność (tony)	Średnica liny (mm)
5-7 m	1-2 t	10-12 mm
8-10 m	4-5 t	12-14 mm
11-13 m	6-9 t	14-16 mm
14-17 m	10-15 t	16-18 mm

Tabela ta pomoże w doborze odpowiedniej średnicy liny cumowniczej w zależności od długości i wyporności jachtu, co zapewni bezpieczne cumowanie.

Jak długie powinny być liny cumownicze?

Zaleca się, aby na pokładzie mieć cztery liny cumownicze:

- Dwie liny o długości równej długości łodzi, które będą służyły jako cumy rufowe.
- Dwie liny o długości około dwukrotnej długości łodzi, które można wykorzystać do cumowania dziobem, na boi i rufą do nabrzeża z użyciem słupków lub muringów.
- Alternatywnie, cztery liny o długości równej półtora długości łodzi do cumowania zarówno dziobem, jak i rufą, oraz sprężyny.

Taki zestaw lin zapewni odpowiednie wyposażenie na różne porty i warunki cumowania. Ponadto zaleca się, aby na pokładzie mieć jedną lub dwie dłuższe liny, które mogą być używane jako liny manewrowe, holownicze. Te liny powinny mieć co najmniej dwukrotną długość łodzi.