

Link do produktu: <https://szpring.pl/lina-zezlarska-cumownicza-laguna-bialo-czarna-16mm-p-228.html>



Lina żeglarska cumownicza Laguna biało- czarna 16mm

Cena	19,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SR487
Kod EAN	8590869107634
Przeznaczenie liny	Cumownicze
Średnica	16 mm

Opis produktu

Lina żeglarska cumownicza Lanex Laguna 16 mm - biało-czarna | Elastyczna, trwała, odporna

Lanex Laguna 16 mm w eleganckiej **biało-czarnej kolorystyce** to solidna i elastyczna **lina cumownicza**, zaprojektowana z myślą o bezpiecznym i wygodnym cumowaniu jednostek turystycznych oraz czarterowych. Dzięki zastosowaniu **poliestrowego opłotu i elastycznego rdzenia**, lina doskonale amortyzuje szarpnięcia i pracuje z ruchami jednostki w porcie lub na boi.

Specyfikacja techniczna:

- **Średnica:** 16 mm
- **Kolor:** biało-czarny
- **Materiał:** rdzeń – poliestr skręcany, opłot – poliestr pleciony
- **Wytrzymałość na zerwanie:** ok. 4050 daN
- **Konstrukcja:** elastyczna, dwuwarstwowa
- **Pływalność:** niepływająca
- **Odporność:** bardzo dobra na UV, przetarcia i warunki morskie

Zastosowanie:

- **Cumowanie jachtów i łodzi motorowych**
- Lina do boi, dalb, pomostów i keji
- Zastosowania portowe – także jako lina zapasowa lub awaryjna

Zalety:

- **✓ Bardzo dobra elastyczność** – amortyzuje uderzenia i pracę jednostki
- **✓ Trwałość i odporność** – idealna do długotrwałego cumowania
- **✓ Miękka i wygodna w obsłudze** – nie skręca się i nie sztywnieje

1 sztuka = 1 metr bieżący

Kupując kilka sztuk, otrzymasz linę w jednym, ciągłym odcinku (np. 10 sztuk = 10 metrów liny).

Lanex Laguna 16 mm to cumownicza lina klasy premium – niezawodna, elastyczna i gotowa na każde warunki portowe.

Jak dobrać właściwą cumę

Odpowiednia średnica lin cumowniczych zależy od wielkości jednostki.

Dla jachtów o długości 10 metrów i wyporności 4-5 ton, odpowiednie będą liny cumownicze o średnicy 12-14 mm. Aby ustalić właściwą średnicę lin cumowniczych dla swojej łodzi, można skorzystać z poniższej tabeli jako wskazówki:

Długość łodzi (m)	Wyporność (tony)	Średnica liny (mm)
5-7 m	1-2 t	10-12 mm
8-10 m	4-5 t	12-14 mm
11-13 m	6-9 t	14-16 mm
14-17 m	10-15 t	16-18 mm

Tabela ta pomoże w doborze odpowiedniej średnicy liny cumowniczej w zależności od długości i wyporności jachtu, co zapewni bezpieczne cumowanie.

Jak długie powinny być liny cumownicze?

Zaleca się, aby na pokładzie mieć cztery liny cumownicze:

- Dwie liny o długości równej długości łodzi, które będą służyły jako cumy rufowe.
- Dwie liny o długości około dwukrotnej długości łodzi, które można wykorzystać do cumowania dziobem, na boi i rufą do nabrzeża z użyciem słupków lub muringów.
- Alternatywnie, cztery liny o długości równej półtora długości łodzi do cumowania zarówno dziobem, jak i rufą, oraz sprężyny.

Taki zestaw lin zapewni odpowiednie wyposażenie na różne porty i warunki cumowania. Ponadto zaleca się, aby na pokładzie mieć jedną lub dwie dłuższe liny, które mogą być używane jako liny manewrowe, holownicze. Te liny powinny mieć co najmniej dwukrotną długość łodzi.