

Link do produktu: <https://szpring.pl/lina-zezlarska-cumownicza-yugo-czarna-10-mm-p-279.html>



Lina żeglarska cumownicza Yugo czarna 10 mm

Cena	4,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ101544
Średnica	10 mm
Przeznaczenie liny	Cumownicze

Opis produktu

Lina żeglarska cumownicza Beزالin Yugo 10 mm - czarna | Lekka, pływająca, niezawodna

Beزالin Yugo 10 mm w klasycznym czarnym kolorze to lekka i pływająca lina cumownicza, wykonana z trwałego polipropylenu, idealna dla mniejszych jachtów, łodzi wiosłowych, motorówek czy pontonów. Miękka, łatwa w obsłudze i odporna na warunki atmosferyczne – sprawdzi się zarówno przy kei, jak i na boi.

Specyfikacja techniczna:

- Średnica: 10 mm
- Kolor: czarny
- Materiał: jedwab polipropylenowy
- Konstrukcja: bezzdrzeniowa, pleciony oplót 8-żyłowy
- Wytrzymałość na zerwanie: ok. 1 100-1 300 daN (szacowana)
- Wydłużenie robocze: ok. 7%
- Wydłużenie maksymalne: do 30%
- Pływerność: tak (lina pływająca)
- Odporność UV: wystarczająca
- Odporność na ścieranie: wystarczająca
- Chwyt: dobry
- Twardość: miękka

Zastosowanie:

- Cuma pomocnicza do mniejszych jednostek
- Lina holownicza lub asekuracyjna
- Lina podręczna na pokład – lekka i łatwa do szybkiego użycia

Zalety:

- ✓ **Pływa na wodzie** – zawsze gotowa do szybkiego działania
- ✓ **Miękka i elastyczna** – komfortowa w wiązaniu
- ✓ **Lekka, a przy tym wystarczająco mocna**

1 sztuka = 1 metr bieżący

Kupując kilka sztuk, otrzymasz linę w jednym, nieprzerwanym odcinku (np. 10 sztuk = 10 metrów liny).

Bezalin Yugo 10 mm to praktyczna lina cumownicza do codziennego użytku – niezawodna, dobrze widoczna i zawsze pod ręką.

Jak dobrać właściwą cumę

Odpowiednia średnica lin cumowniczych zależy od wielkości jednostki.

Dla jachtów o długości 10 metrów i wyporności 4-5 ton, odpowiednie będą liny cumownicze o średnicy 12-14 mm. Aby ustalić właściwą średnicę lin cumowniczych dla swojej łodzi, można skorzystać z poniższej tabeli jako wskazówki:

Długość łodzi (m)	Wyporność (tony)	Średnica liny (mm)
5-7 m	1-2 t	10-12 mm
8-10 m	4-5 t	12-14 mm
11-13 m	6-9 t	14-16 mm
14-17 m	10-15 t	16-18 mm

Tabela ta pomoże w doborze odpowiedniej średnicy liny cumowniczej w zależności od długości i wyporności jachtu, co zapewni bezpieczne cumowanie.

Jak długie powinny być liny cumownicze?

Zaleca się, aby na pokładzie mieć cztery liny cumownicze:

- Dwie liny o długości równej długości łodzi, które będą służyły jako cumy rufowe.
- Dwie liny o długości około dwukrotnej długości łodzi, które można wykorzystać do cumowania dziobem, na boi i rufą do nabrzeża z użyciem słupków lub muringów.
- Alternatywnie, cztery liny o długości równej półtora długości łodzi do cumowania zarówno dziobem, jak i rufą, oraz sprężyny.

Taki zestaw lin zapewni odpowiednie wyposażenie na różne porty i warunki cumowania. Ponadto zaleca się, aby na pokładzie mieć jedną lub dwie dłuższe liny, które mogą być używane jako liny manewrowe, holownicze. Te liny powinny mieć co najmniej dwukrotną długość łodzi.