

Link do produktu: <https://szpring.pl/lina-zezlarska-cumownicza-yugo-czarna-12-mm-p-280.html>



Lina żeglarska cumownicza Yugo czarna 12 mm

Cena	5,50 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ101545
Średnica	12 mm
Przeznaczenie liny	Cumownicze

Opis produktu

Lina żeglarska cumownicza Beزالin Yugo 12 mm - czarna | Lekka, pływająca, uniwersalna

Beزالin Yugo 12 mm w klasycznym **czarnym kolorze** to **lekka, pływająca lina cumownicza**, idealna do codziennego cumowania, holowania czy zastosowań pomocniczych. Wykonana z wytrzymałego polipropylenu, doskonale unosi się na wodzie, co ułatwia manewrowanie przy kei lub boi – niezależnie od warunków.

Specyfikacja techniczna:

- **Średnica:** 12 mm
- **Kolor:** czarny
- **Materiał:** 100% polipropylen
- **Konstrukcja:** beزدzeniowa, 8-żyłowy pleciony opłot
- **Wytrzymałość na zerwanie:** ok. **1 500-1 800 daN** (szacowana)
- **Wydłużenie robocze:** ok. 7%
- **Wydłużenie maksymalne:** do 30%
- **Pływalność:** tak (lina pływająca)
- **Odporność UV:** wystarczająca
- **Odporność na ścieranie:** wystarczająca
- **Chwyt:** dobry
- **Twardość:** miękka

Zastosowanie:

- Liny cumownicze dla łodzi, jachtów, pontonów
- Liny holownicze i asekuracyjne
- Zastosowania pomocnicze na pokładzie i w porcie

Zalety:

- ✓ **Pływa na wodzie** – łatwa do zauważenia i złapania
- ✓ **Lekka, a przy tym wystarczająco mocna**
- ✓ **Miękka i wygodna w obsłudze** – dobrze się wiąże, łatwa do przechowywania

1 sztuka = 1 metr bieżący

Kupując kilka sztuk, otrzymasz linę w jednym, ciągłym odcinku (np. 12 sztuk = 12 metrów liny).

Jak dobrać właściwą cumę

Odpowiednia średnica lin cumowniczych zależy od wielkości jednostki.

Dla jachtów o długości 10 metrów i wyporności 4-5 ton, odpowiednie będą liny cumownicze o średnicy 12-14 mm. Aby ustalić właściwą średnicę lin cumowniczych dla swojej łodzi, można skorzystać z poniższej tabeli jako wskazówki:

Długość łodzi (m)	Wyporność (tony)	Średnica liny (mm)
5-7 m	1-2 t	10-12 mm
8-10 m	4-5 t	12-14 mm
11-13 m	6-9 t	14-16 mm
14-17 m	10-15 t	16-18 mm

Tabela ta pomoże w doborze odpowiedniej średnicy liny cumowniczej w zależności od długości i wyporności jachtu, co zapewni bezpieczne cumowanie.

Jak długie powinny być liny cumownicze?

Zaleca się, aby na pokładzie mieć cztery liny cumownicze:

- Dwie liny o długości równej długości łodzi, które będą służyły jako cumy rufowe.
- Dwie liny o długości około dwukrotnej długości łodzi, które można wykorzystać do cumowania dziobem, na boi i rufą do nabrzeża z użyciem słupków lub muringów.
- Alternatywnie, cztery liny o długości równej półtora długości łodzi do cumowania zarówno dziobem, jak i rufą, oraz sprężyny.

Taki zestaw lin zapewni odpowiednie wyposażenie na różne porty i warunki cumowania. Ponadto zaleca się, aby na pokładzie mieć jedną lub dwie dłuższe liny, które mogą być używane jako liny manewrowe, holownicze. Te liny powinny mieć co najmniej dwukrotną długość łodzi.