

Link do produktu: <https://szpring.pl/lina-zezlarska-cumownicza-yugo-niebieska-10-mm-p-282.html>



Lina żeglarska cumownicza Yugo niebieska 10 mm

Cena	4,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ101548
Przeznaczenie liny	Cumownicze
Średnica	10 mm

Opis produktu

Lina żeglarska cumownicza Beزالin Yugo 10 mm - niebieska | Lekka, pływająca, uniwersalna

Beزالin Yugo 10 mm w wyrazistym niebieskim kolorze to lekka i pływająca lina cumownicza, idealna do mniejszych jachtów, łodzi motorowych, pontonów i łodzi wiosłowych. Wykonana z trwałego polipropylenu, świetnie sprawdza się zarówno przy kei, jak i w zastosowaniach pomocniczych czy ratowniczych.

Specyfikacja techniczna:

- Średnica: 10 mm
- Kolor: niebieski
- Materiał: jedwab polipropylenowy
- Konstrukcja: pleciona, bezrdzeniowa, 8-żyłowa
- Wytrzymałość na zerwanie: ok. 1 100-1 300 daN (szacowana)
- Wydłużenie robocze: ok. 7%
- Wydłużenie maksymalne: do 30%
- Pływerność: tak (lina pływająca)
- Odporność UV: wystarczająca
- Odporność na ścieranie: wystarczająca
- Twardość: miękka
- Chwyt: dobry

Zastosowanie:

- Liny cumownicze do lekkich jednostek i pontonów
- Liny pomocnicze na pokładzie
- Liny rzutkowe i awaryjne

Zalety:

- ✓ **Nie tonie** – zawsze łatwa do zlokalizowania i chwycenia
- ✓ **Miękka i wygodna** – przyjemna w dotyku, dobrze się wiąże
- ✓ **Ekonomiczna i funkcjonalna** – świetna na codzienne manewry

1 sztuka = 1 metr bieżący

Kupując kilka sztuk, otrzymasz linę w jednym, nieprzerwanym odcinku (np. 10 sztuk = 10 metrów liny).

Bezalin Yugo 10 mm w wersji niebieskiej to praktyczna lina cumownicza i pomocnicza – **lekka, trwała i gotowa na sezon**.

Jak dobrać właściwą cumę

Odpowiednia średnica lin cumowniczych zależy od wielkości jednostki.

Dla jachtów o długości 10 metrów i wyporności 4-5 ton, odpowiednie będą liny cumownicze o średnicy 12-14 mm. Aby ustalić właściwą średnicę lin cumowniczych dla swojej łodzi, można skorzystać z poniższej tabeli jako wskazówki:

Długość łodzi (m)	Wyporność (tony)	Średnica liny (mm)
5-7 m	1-2 t	10-12 mm
8-10 m	4-5 t	12-14 mm
11-13 m	6-9 t	14-16 mm
14-17 m	10-15 t	16-18 mm

Tabela ta pomoże w doborze odpowiedniej średnicy liny cumowniczej w zależności od długości i wyporności jachtu, co zapewni bezpieczne cumowanie.

Jak długie powinny być liny cumownicze?

Zaleca się, aby na pokładzie mieć cztery liny cumownicze:

- Dwie liny o długości równej długości łodzi, które będą służyły jako cumy rufowe.
- Dwie liny o długości około dwukrotnej długości łodzi, które można wykorzystać do cumowania dziobem, na boi i rufą do nabrzeża z użyciem słupków lub muringów.
- Alternatywnie, cztery liny o długości równej półtora długości łodzi do cumowania zarówno dziobem, jak i rufą, oraz sprężyny.

Taki zestaw lin zapewni odpowiednie wyposażenie na różne porty i warunki cumowania. Ponadto zaleca się, aby na pokładzie mieć jedną lub dwie dłuższe liny, które mogą być używane jako liny manewrowe, holownicze. Te liny powinny mieć co najmniej dwukrotną długość łodzi.