

Link do produktu: <https://szpring.pl/lina-zezlarska-cumownicza-yugo-niebieska-12-mm-p-283.html>



Lina żeglarska cumownicza Yugo niebieska 12 mm

Cena	5,50 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ101549
Średnica	12 mm
Przeznaczenie liny	Cumownicze

Opis produktu

Lina żeglarska cumownicza Beza1in Yugo 12 mm - niebieska | Lekka, pływająca, wygodna

Beza1in Yugo 12 mm w intensywnym niebieskim kolorze to niezawodna lina cumownicza i pomocnicza, stworzona z myślą o codziennym użytkowaniu w żeglars1wie i rekreacji wodnej. Dzięki wykonaniu z lekkiego polipropylenu, lina unosi się na wodzie, co ułatwia manewry przy kei, boi czy w sytuacjach awaryjnych.

Specyfikacja techniczna:

- Średnica: 12 mm
- Kolor: niebieski
- Materiał: jedwab polipropylenowy
- Konstrukcja: pleciona, 8-żyłowy oplót, bezrdzeniowa
- Wytrzymałość na zerwanie: ok. 1 500-1 800 daN (szacowana)
- Wydłużenie robocze: ok. 7%
- Wydłużenie maksymalne: do 30%
- Pływerność: tak (lina pływająca)
- Odporność UV: wystarczająca
- Odporność na ścieranie: wystarczająca
- Twardość: miękka
- Chwył: dobry

Zastosowanie:

- Liny cumownicze do jachtów, łodzi motorowych, mniejszych jednostek
- Liny pomocnicze i asekuracyjne
- Użycie portowe, rekreacyjne i awaryjne

Zalety:

- ✓ **Pływa na wodzie** – łatwa do zauważenia i złapania
- ✓ **Miękka i wygodna w obsłudze** – idealna do wiązania węzłów
- ✓ **Lekka i trwała** – sprawdzona w codziennym żeglowaniu

1 sztuka = 1 metr bieżący

Kupując kilka sztuk, otrzymasz linę w jednym, ciągłym odcinku (np. 12 sztuk = 12 metrów liny).

Bezalin Yugo 12 mm w wersji niebieskiej to praktyczna i estetyczna lina cumownicza – doskonały wybór na sezon żeglarski.

Jak dobrać właściwą cumę

Odpowiednia średnica lin cumowniczych zależy od wielkości jednostki.

Dla jachtów o długości 10 metrów i wyporności 4-5 ton, odpowiednie będą liny cumownicze o średnicy 12-14 mm. Aby ustalić właściwą średnicę lin cumowniczych dla swojej łodzi, można skorzystać z poniższej tabeli jako wskazówki:

Długość łodzi (m)	Wyporność (tony)	Średnica liny (mm)
5-7 m	1-2 t	10-12 mm
8-10 m	4-5 t	12-14 mm
11-13 m	6-9 t	14-16 mm
14-17 m	10-15 t	16-18 mm

Tabela ta pomoże w doborze odpowiedniej średnicy liny cumowniczej w zależności od długości i wyporności jachtu, co zapewni bezpieczne cumowanie.

Jak długie powinny być liny cumownicze?

Zaleca się, aby na pokładzie mieć cztery liny cumownicze:

- Dwie liny o długości równej długości łodzi, które będą służyły jako cumy rufowe.
- Dwie liny o długości około dwukrotnej długości łodzi, które można wykorzystać do cumowania dziobem, na boi i rufą do nabrzeża z użyciem słupków lub muringów.
- Alternatywnie, cztery liny o długości równej półtora długości łodzi do cumowania zarówno dziobem, jak i rufą, oraz sprężyny.

Taki zestaw lin zapewni odpowiednie wyposażenie na różne porty i warunki cumowania. Ponadto zaleca się, aby na pokładzie mieć jedną lub dwie dłuższe liny, które mogą być używane jako liny manewrowe, holownicze. Te liny powinny mieć co najmniej dwukrotną długość łodzi.