

Link do produktu: <https://szpring.pl/lina-zezlarska-cumownicza-yugo-niebieska-8-mm-p-281.html>



Lina żeglarska cumownicza Yugo niebieska 8 mm

Cena	3,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ101547
Przeznaczenie liny	Cumownicze
Średnica	8 mm

Opis produktu

Lina żeglarska cumownicza Beزالin Yugo 8 mm - niebieska | Lekka, pływająca, pomocnicza

Beزالin Yugo 8 mm w wyrazistym niebieskim kolorze to lekka, elastyczna i pływająca lina cumownicza, stworzona z myślą o mniejszych jednostkach – takich jak pontony, dinghy, łódzie wiosłowe czy kajaki. Wykonana z trwałego polipropylenu, doskonale sprawdza się podczas manewrów portowych i w sytuacjach awaryjnych.

Specyfikacja techniczna:

- Średnica: 8 mm
- Kolor: niebieski
- Materiał: jedwab polipropylenowy
- Konstrukcja: beزدzeniowa, 8-żyłowy pleciony opłot
- Wytrzymałość na zerwanie: ok. 800-900 daN (szacowana)
- Wydłużenie robocze: ok. 7%
- Wydłużenie maksymalne: do 30%
- Pływerność: tak (lina pływająca)
- Odporność UV: wystarczająca
- Odporność na ścieranie: wystarczająca
- Twardość: miękka
- Chwyt: dobry

Zastosowanie:

- Liny cumownicze do małych łodzi, pontonów i kajaków
- Liny pomocnicze i asekuracyjne
- Zastosowania rekreacyjne, ratownicze, awaryjne

Zalety:

- ✓ **Nie tonie** – pływa na wodzie, łatwa do szybkiego chwycenia
- ✓ **Miękka i wygodna** – łatwa w wiązaniu i przechowywaniu
- ✓ **Lekka i wytrzymała** – świetna jako lina pomocnicza na pokład

1 sztuka = 1 metr bieżący

Kupując kilka sztuk, otrzymasz linę w jednym, nieprzerwanym odcinku (np. 8 sztuk = 8 metrów liny).

Bezalin Yugo 8 mm to praktyczna lina pomocnicza i cumownicza – **lekka, funkcjonalna i gotowa na każdą wodną przygodę.**

Jak dobrać właściwą cumę

Odpowiednia średnica lin cumowniczych zależy od wielkości jednostki.

Dla jachtów o długości 10 metrów i wyporności 4-5 ton, odpowiednie będą liny cumownicze o średnicy 12-14 mm. Aby ustalić właściwą średnicę lin cumowniczych dla swojej łodzi, można skorzystać z poniższej tabeli jako wskazówki:

Długość łodzi (m)	Wyporność (tony)	Średnica liny (mm)
5-7 m	1-2 t	10-12 mm
8-10 m	4-5 t	12-14 mm
11-13 m	6-9 t	14-16 mm
14-17 m	10-15 t	16-18 mm

Tabela ta pomoże w doborze odpowiedniej średnicy liny cumowniczej w zależności od długości i wyporności jachtu, co zapewni bezpieczne cumowanie.

Jak długie powinny być liny cumownicze?

Zaleca się, aby na pokładzie mieć cztery liny cumownicze:

- Dwie liny o długości równej długości łodzi, które będą służyły jako cumy rufowe.
- Dwie liny o długości około dwukrotnej długości łodzi, które można wykorzystać do cumowania dziobem, na boi i rufą do nabrzeża z użyciem słupków lub muringów.
- Alternatywnie, cztery liny o długości równej półtora długości łodzi do cumowania zarówno dziobem, jak i rufą, oraz sprężyny.

Taki zestaw lin zapewni odpowiednie wyposażenie na różne porty i warunki cumowania. Ponadto zaleca się, aby na pokładzie mieć jedną lub dwie dłuższe liny, które mogą być używane jako liny manewrowe, holownicze. Te liny powinny mieć co najmniej dwukrotną długość łodzi.