Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 22:59

Link do produktu: https://szpring.pl/mylar-repair-tape-25-mu-50-mm-x-3-m-psp-p-1256.html



Mylar Repair Tape 25 MU, 50 mm x 3 m PSP

Cena	**24,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SZ101343**
Kod EAN	**5018400070269**

Opis produktu

PSP Mylar Repair Tape to przezroczysta taśma naprawcza przeznaczona do szybkiej i skutecznej naprawy żagli z folii mylarowej oraz okien żaglowych. Dzięki grubości **25 µm** taśma jest elastyczna i doskonale dopasowuje się do powierzchni, a jednocześnie zachowuje wysoką odporność na rozdarcia, promieniowanie UV i działanie słonej wody.

Taśma jest idealnym rozwiązaniem do półtrwałych napraw wykonywanych podczas rejsów – można jej użyć bez konieczności zdejmowania żagla. Jej przezroczystość sprawia, że naprawa jest dyskretna i nie wpływa znacząco na wygląd żagla.

Kluczowe cechy:

- producent: **PSP Marine Tapes**
- wymiary: **50 mm × 3 m**
- grubość: **25 µm**
- kolor: **przezroczysty**
- materiał: **folia mylarowa**
- przeznaczenie: naprawa żagli z folii mylarowej i okien żaglowych
- odporność: na **UV, słoną wodę i rozdarcia**
- szybka aplikacja – bez zdejmowania żagla

Produkt **PSP Mylar Repair Tape** to praktyczne rozwiązanie zarówno dla żeglarzy turystycznych, jak i regatowych, którzy potrzebują niezawodnej taśmy do awaryjnych napraw podczas żeglugi.

Instrukcja aplikacji PSP Mylar Repair Tape

1. **Przygotowanie powierzchni**

- Oczyść i osusz uszkodzone miejsce na żaglu lub oknie żaglowym.
- Usuń kurz, sól, tłuszcz i resztki starej taśmy/kleju.
- Najlepiej użyj miękkiej ściereczki i alkoholu izopropylowego do odtłuszczenia.

2. **Przygotowanie taśmy**

- Odetnij kawałek taśmy tak, aby zakrywał uszkodzenie z zapasem co najmniej **2–3 cm** z każdej strony.
- Zaokrąglij narożniki nożyczkami – zmniejszy to ryzyko odklejenia się krawędzi

3. **Aplikacja taśmy**

- Oderwij folię zabezpieczającą.
- Przyłóż taśmę do uszkodzonego miejsca, zaczynając od jednego końca i stopniowo dociskając do powierzchni.
- Staraj się unikać powstawania pęcherzyków powietrza – wygładź taśmę dłonią lub miękką raklą.

4. **Zabezpieczenie i użytkowanie**

- Jeśli to możliwe, przyklej taśmę po obu stronach uszkodzenia (od strony nawietrznej i zawietrznej żagla).
- Pozostaw żagiel w spoczynku na kilka minut, aby klej lepiej się związał.
- Żagiel nadaje się do dalszego użycia od razu – taśma zapewnia półtrwałą naprawę do czasu serwisu żagla.

Wskazówka: dla większej trwałości najlepiej aplikować taśmę w suchych warunkach i temperaturze powyżej 10°C.