

Link do produktu: <https://szpring.pl/mylar-repair-tape-25-mu-50-mm-x-3-m-bsp-p-1256.html>

## Mylar Repair Tape 25 MU, 50 mm x 3 m PSP



Cena	<b>24,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>SZ101343</b>
Kod EAN	<b>5018400070269</b>

### Opis produktu

**PSP Mylar Repair Tape** to przezroczysta taśma naprawcza przeznaczona do szybkiej i skutecznej naprawy żagli z folii mylarowej oraz okien żaglowych. Dzięki grubości **25 µm** taśma jest elastyczna i doskonale dopasowuje się do powierzchni, a jednocześnie zachowuje wysoką odporność na rozdarcia, promieniowanie UV i działanie słonej wody.

Taśma jest idealnym rozwiązaniem do półtrwałych napraw wykonywanych podczas rejsów – można jej użyć bez konieczności zdejmowania żagla. Jej przezroczystość sprawia, że naprawa jest dyskretna i nie wpływa znacząco na wygląd żagla.

### Kluczowe cechy:

- producent: **PSP Marine Tapes**
- wymiary: **50 mm x 3 m**
- grubość: **25 µm**
- kolor: **przezroczysty**
- materiał: **folia mylarowa**
- przeznaczenie: naprawa żagli z folii mylarowej i okien żaglowych
- odporność: na **UV, słoną wodę i rozdarcia**
- szybka aplikacja – bez zdejmowania żagla

Produkt **PSP Mylar Repair Tape** to praktyczne rozwiązanie zarówno dla żeglarzy turystycznych, jak i regatowych, którzy potrzebują niezawodnej taśmy do awaryjnych napraw podczas żegluga.

### Instrukcja aplikacji PSP Mylar Repair Tape

#### 1. Przygotowanie powierzchni

- Oczyszczyć i osuszyć uszkodzone miejsce na żaglu lub oknie żaglowym.
- Usunąć kurz, sól, tłuszcz i resztki starej taśmy/kleju.
- Najlepiej użyć miękkiej ściereczki i alkoholu izopropylowego do odtłuszczenia.

#### 2. Przygotowanie taśmy

- Odetnij kawałek taśmy tak, aby zakrywał uszkodzenie z zapasem co najmniej **2-3 cm** z każdej strony.
- Zaokrąglij narożniki nożyczkami – zmniejszy to ryzyko odklejenia się krawędzi

#### 3. Aplikacja taśmy

- Oderwij folię zabezpieczającą.
- Przyłóż taśmę do uszkodzonego miejsca, zaczynając od jednego końca i stopniowo dociskając do powierzchni.
- Staraj się unikać powstawania pęcherzyków powietrza – wygładź taśmę dłonią lub miękką rakłą.

#### 4. Zabezpieczenie i użytkowanie

- 
- Jeśli to możliwe, przyklej taśmę po obu stronach uszkodzenia (od strony nawietrznej i zawietrznej żagla).
  - Pozostaw żagiel w spoczynku na kilka minut, aby klej lepiej się związał.
  - Żagiel nadaje się do dalszego użycia od razu - taśma zapewnia półtrwałą naprawę do czasu serwisu żagla.

☐ **Wskazówka:** dla większej trwałości najlepiej aplikować taśmę w suchych warunkach i temperaturze powyżej 10°C.