

Link do produktu: <https://szpring.pl/numer-na-zagiel-do-wyciecia-8-lindemann-p-1164.html>

Numer na żagiel do wycięcia 8 Lindemann



Cena	9,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ101969

Opis produktu

Numer na żagiel do wycięcia „8” Lindemann to praktyczne i estetyczne rozwiązanie do oznaczania żagli. Wykonany z wytrzymałego materiału żeglarskiego, zapewnia długotrwałe użytkowanie i odporność na działanie słonej wody, promieniowania UV oraz zmienne warunki atmosferyczne.

Dzięki prostemu systemowi wycinania z cyfry „8” można przygotować dowolny numer – od **0 do 9** – w zależności od potrzeb. Wyraźny i czytelny kształt sprawia, że oznaczenie jest dobrze widoczne z dużej odległości, co ma znaczenie szczególnie podczas regat i treningów.

Kluczowe cechy:

- producent: **Lindemann**
- baza: cyfra „8” (do wycięcia i dopasowania)
- możliwość uzyskania każdej cyfry od **0 do 9**
- wymiary: **25 × 17 cm**
- materiał: wytrzymały, odporny na UV i wodę
- prosty montaż – wycinanie i aplikacja bez skomplikowanych narzędzi
- estetyczny i czytelny wygląd, idealny do regat i żeglugi turystycznej

Numer żaglowy Lindemann to akcesorium, które nie tylko spełnia wymogi oznakowania, ale także poprawia estetykę Twojego żagla.

Instrukcja wycinania i aplikacji numeru na żagiel Lindemann

1. Wybór cyfry

- Z dostarczonej cyfry „8” możesz wyciąć dowolny numer od **0 do 9**.
- Ustal wcześniej, jakie numery mają znaleźć się na żaglu (np. numer rejestracyjny, oznaczenie regatowe).

2. Wycinanie

- Użyj nożyczek lub ostrego nożyka modelarskiego.
- Wytnij zbędne fragmenty, aby uzyskać pożądaną cyfrę (np. usunięcie górnego łuku daje „3”, dolnego łuku „9”, itp.).
- Zaokrąglij rogi, aby zapobiec podwijaniu się krawędzi na żaglu.

3. Przygotowanie żagla

- Oczyszcz i odtłuść powierzchnię w miejscu naklejenia.
- Powierzchnia powinna być sucha, gładka i wolna od pyłu.

4. Aplikacja numeru

-
- Usuń folię zabezpieczającą klej.
 - Przyłóż cyfrę do żagla i delikatnie wygładzaj od środka na zewnątrz, aby uniknąć pęcherzyków powietrza.
 - W razie potrzeby użyj rakli lub miękkiej szmatki.

5. Utwardzenie kleju

- Pozostaw żagiel na kilka godzin przed żeglugą, aby klej dobrze się związał.
- Najlepiej aplikować numery w temperaturze powyżej **10-15°C**.