Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 14:39

Link do produktu: https://szpring.pl/olej-do-drewna-do-lodzi-teak-oil-0-75l-le-tonkinois-p-1853.html



Olej do drewna do łodzi Teak oil 0,75L Le Tonkinois

Cena	**116,10 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SZ102398**
Kod EAN	**4055554876300**

Opis produktu

Le Tonkinois Teak Oil – Olej do drewna egzotycznego, 0,75 L

Le Tonkinois Teak Oil to naturalny olej ochronny opracowany specjalnie do pielęgnacji i konserwacji **drewna egzotycznego** – teaku, iroko, meranti, bangkirai i innych gatunków odpornych na wilgoć. Produkt został stworzony z myślą o żeglarzach i miłośnikach drewna naturalnego, łącząc skuteczność ochrony z bezpieczeństwem dla środowiska.

Olej powstaje wyłącznie na bazie **oleju lnianego, tungowego i naturalnych żywic** – bez dodatku rozpuszczalników i produktów petrochemicznych. Wnika głęboko w strukturę drewna, skutecznie **chroniąc je przed wilgocią, promieniowaniem UV, pękaniem i szarzeniem**. Pozostawia naturalne, półmatowe wykończenie, bez tworzenia twardej powłoki, dzięki czemu drewno oddycha i zachowuje swój charakter.

Zastosowanie

- do drewna egzotycznego – teak, iroko, meranti, bangkirai, dąb, mahoń,
- pokłady jachtowe, relingi, meble jachtowe, ławki, stoły i elementy ogrodowe,
- do użytku wewnętrznego i zewnętrznego – idealny na łodziach i w ogrodzie,
- do renowacji starych powłok olejowych i konserwacji surowego drewna.

Właściwości i zalety

- 100% naturalny skład – bez rozpuszczalników i chemikaliów,
- głęboko wnika w drewno, zabezpieczając od wewnątrz,
- chroni przed wilgocią, promieniami UV, szarzeniem i pękaniem,
- nie tworzy twardej, błyszczącej powłoki – zachowuje naturalny wygląd drewna,
- łatwy w aplikacji – pędzlem, szmatką lub gąbką,
- odświeża i regeneruje zszarzałe powierzchnie,
- doskonały do regularnej konserwacji pokładów i mebli.

Sposób użycia

1. Drewno oczyścić, osuszyć i odtłuścić.
2. Przed użyciem dokładnie wymieszać olej.
3. Nałożyć cienką warstwę pędzlem, szmatką lub gąbką wzdłuż słojów.
4. Pozostawić do wchłonięcia, po 30 minutach usunąć nadmiar oleju suchą szmatką.
5. Dla lepszej ochrony nałożyć 2–3 cienkie warstwy w odstępach 12–24 godzin.
6. W celu utrzymania efektu konserwację powtarzać 1–2 razy w sezonie.

Dane techniczne

- **Pojemność:** 0,75 L
- **Skład:** olej lniany, olej tungowy, naturalne żywice
- **Wykończenie:** naturalny półmat
- **Zastosowanie:** drewno egzotyczne – wewnątrz i na zewnątrz
- **Producent:** Le Tonkinois, Francja

Wskazówki

Aby uzyskać maksymalną trwałość i odporność na warunki morskie, zaleca się stosowanie **Le Tonkinois Teak Oil** na dobrze wysuszone drewno oraz regularne odświeżanie powłoki. Produkt może być również stosowany jako warstwa podkładowa przed aplikacją lakieru **Marine N°1**.