

Link do produktu: <https://szpring.pl/olej-do-drewna-do-lodzi-teak-oil-2-5l-le-tonkinois-p-1854.html>



Olej do drewna do łodzi Teak oil 2,5L Le Tonkinois

Cena	388,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ102399
Kod EAN	4055554876317

Opis produktu

Le Tonkinois Teak Oil – Olej do drewna egzotycznego, 2,5 L

Le Tonkinois Teak Oil to naturalny, wysokiej jakości olej ochronny przeznaczony do pielęgnacji i konserwacji **drewna egzotycznego** – takiego jak teak, iroko, meranti, bangkirai, dąb czy mahoń. Został opracowany z myślą o wymagających warunkach morskich, ale doskonale sprawdza się również w ogrodzie i w domu.

Oparty w 100% na naturalnych składnikach – **oleju lnianym, oleju tungowym i naturalnych żywicach** – głęboko penetruje strukturę drewna, chroniąc je przed **wilgocią, promieniowaniem UV, pękaniem, szarzeniem i deformacją**. Nie zawiera rozpuszczalników ani produktów petrochemicznych, dzięki czemu jest **bezpieczny dla środowiska i użytkownika**.

Olej **nie tworzy twardej, błyszczącej powłoki** – wnika w drewno, pozostawiając naturalny półmatowy efekt. Drewno zachowuje swoje właściwości, elastyczność i piękno. Doskonale nadaje się do **pokładów, relingów, stołów, mebli jachtowych oraz ogrodowych**.

Zastosowanie

- drewno egzotyczne: teak, iroko, meranti, bangkirai, dąb, mahoń,
- pokłady jachtów, meble, relingi, stoły, altany, tarasy,
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz,
- idealny do konserwacji i regeneracji starych powłok olejowych.

Właściwości i zalety

- w 100% naturalny skład – bez rozpuszczalników i chemii,
- wysoka odporność na działanie wody i promieni UV,
- głęboko penetruje drewno, wzmacniając jego strukturę,
- zapobiega pękaniu i szarzeniu powierzchni,
- nie tworzy twardej powłoki – pozwala drewnu oddychać,
- pozostawia naturalne, półmatowe wykończenie,
- łatwa aplikacja pędzlem, szmatką lub gąbką.

Sposób użycia

1. Drewno oczyścić, wysuszyć i odpylić.
2. Przed użyciem dokładnie wymieszać olej.
3. Nałożyć cienką warstwę pędzlem, gąbką lub miękką ściereczką wzdłuż słojów.
4. Pozostawić do wchłonięcia, po 30 minutach przetrzeć suchą szmatką, by usunąć nadmiar oleju.
5. Nałożyć 2-3 warstwy w odstępach 12-24 godzin.
6. Powtórzyć konserwację 1-2 razy w sezonie dla utrzymania ochrony.

Dane techniczne

-
- **Pojemność:** 2,5 L
 - **Skład:** olej lniany, olej tungowy, naturalne żywice
 - **Wykończenie:** naturalny półmat
 - **Zastosowanie:** drewno egzotyczne - wewnątrz i na zewnątrz
 - **Producent:** Le Tonkinois, Francja

Wskazówki

Dla najlepszej ochrony i trwałości efektu zaleca się okresowe odświeżanie powłoki, zwłaszcza w miejscach narażonych na intensywne działanie słońca i wody morskiej. Produkt można również stosować jako warstwę podkładową przed lakierem **Marine N°1**.

Przeczytaj



Tonkinois

Jak dbać o drewno na jachcie przy użyciu produktów Le