

Link do produktu: <https://szpring.pl/olejowa-bejca-do-drewna-do-lodzi-kolor-teak-0-25l-le-tonkinois-p-1846.html>



## Olejowa bejca do drewna do łodzi kolor teak 0,25L – Le Tonkinois

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>76,00 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>SZ102408</b>      |
| Kod EAN          | <b>4055554876133</b> |

### Opis produktu

## Le Tonkinois Bejca olejowa do drewna – Teak, 0,25 L

**Le Tonkinois Bejca olejowa – Teak** to naturalny produkt do barwienia i impregnacji drewna, łączący funkcje dekoracyjne i ochronne. Nadaje powierzchniom elegancki, ciepły odcień teaku, jednocześnie **chroniąc drewno przed wilgocią, promieniowaniem UV i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.**

Bejca powstaje wyłącznie z **oleju lnianego, oleju tungowego, naturalnych pigmentów i żywic**, bez dodatku rozpuszczalników i substancji chemicznych. Jest w pełni **ekologiczna, bezpieczna i trwała**. Można ją stosować samodzielnie lub jako **warstwę barwiącą pod lakier Marine N°1** Le Tonkinois, uzyskując w ten sposób kompleksową ochronę i głęboki połysk.

### Zastosowanie

- barwienie i impregnacja drewna na jachtach i łodziach,
- meble ogrodowe, tarasy, altany i elementy architektury drewnianej,
- stolarka okienna i drzwiowa, poręcze, balustrady,
- jako podkład koloryzujący pod **Le Tonkinois Marine N°1**.

### Właściwości i zalety

- naturalny skład – bez rozpuszczalników syntetycznych,
- głęboko penetruje drewno, zabezpieczając je od wewnątrz,
- podkreśla rysunek słojów, nadając elegancki odcień teaku,
- chroni przed wilgocią, promieniami UV i szarzeniem,
- może być stosowana samodzielnie lub jako baza pod lakier Marine N°1,
- łatwa w aplikacji pędzlem lub bawełnianą ściereczką,
- nie łuszczy się, zachowuje elastyczność i naturalny wygląd drewna.

### Sposób użycia

1. Drewno oczyścić, wysuszyć i odpylić.
2. Przed użyciem dokładnie wymieszać bejcę.
3. Nałożyć cienką warstwę pędzlem lub miękką ściereczką zgodnie z kierunkiem słojów.
4. Pozostawić do wchłonięcia i wyschnięcia przez 12–24 godziny.
5. W razie potrzeby nałożyć drugą warstwę dla głębszego koloru.
6. Po wyschnięciu powierzchnię można zabezpieczyć lakierem **Marine N°1**.

### Dane techniczne

- **Kolor:** teak
- **Pojemność:** 0,25 L

- 
- **Skład:** olej lniany, olej tungowy, naturalne pigmenty i żywice
  - **Wykończenie:** półmatowe, podkreślające usłojenie drewna
  - **Zastosowanie:** wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie drewniane
  - **Producent:** Le Tonkinois, Francja

---

## Wskazówki

Dla maksymalnej trwałości i odporności na warunki morskie zaleca się nałożenie 1-2 warstw bejcy, a następnie zabezpieczenie powierzchni lakierem **Le Tonkinois Marine N°1**.

## Przeczytaj



Tonkinois

Jak dbać o drewno na jachcie przy użyciu produktów Le