

Link do produktu: <https://szpring.pl/podklad-epoksydowy-seajet-universalny-117-2-5l-bialy-p-2376.html>



PODKŁAD EPOKSYDOWY SEAJET UNIWERSALNY 117 2,5L BIAŁY

Cena	300,20 zł
Cena poprzednia	316,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ102919

Opis produktu

Podkład epoksydowy Seajet 117 Multipurpose Epoxy Primer biały 2,5 l

Seajet 117 Multipurpose Epoxy Primer to wysokiej jakości **dwuskładnikowy podkład epoksydowy** przeznaczony do zabezpieczania kadłubów jachtów i łodzi zarówno **poniżej, jak i powyżej linii wodnej**. Tworzy trwałą powłokę ochronną zwiększającą przyczepność kolejnych warstw farb oraz chroniącą powierzchnię przed wilgocią i wodą.

Produkt doskonale sprawdza się jako **bariera przeciw osmozie** na kadłubach z laminatu. Przy zastosowaniu odpowiedniej liczby warstw (najczęściej około **4 warstw**) tworzy skuteczną ochronę przed przenikaniem wody do laminatu.

Seajet 117 może być również stosowany jako **farba antykorozyjna na powierzchniach stalowych** oraz jako **podkład pod farby antyporostowe (antifouling)**. Dzięki wysokiej przyczepności jest uniwersalnym rozwiązaniem stosowanym podczas prac remontowych i konserwacyjnych jednostek pływających.

Uniwersalny podkład epoksydowy do jachtów i łodzi

Podkład epoksydowy Seajet 117 może być stosowany na wielu typach powierzchni, w tym:

- laminat (GRP)
- stal
- drewno

Zastosowany jako pierwsza warstwa przed użyciem szpachli zwiększa jej przyczepność i trwałość naprawy. Produkt nadaje się zarówno do powierzchni **zewnątrznych, jak i wewnętrznych**.

Powyżej linii wody może być pokrywany **dwuskładnikowymi farbami poliuretanowymi**, natomiast poniżej linii wody stanowi idealny podkład pod **farby antyporostowe**.

Najważniejsze cechy podkładu Seajet 117

- dwuskładnikowy podkład epoksydowy
- doskonała przyczepność do laminatu i stali
- bariera przeciw osmozie
- idealny podkład pod antifouling
- może być stosowany powyżej i poniżej linii wodnej
- do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych
- wysoka wydajność – około **9 m²/l**

Przygotowanie i mieszanie

Podkład jest produktem **dwuskładnikowym**. Przed aplikacją należy:

- dodać komponent B (utwardzacz) do komponentu A (bazy)
- dokładnie wymieszać oba składniki
- odczekać około **15 minut** przed rozpoczęciem malowania

Właściwe proporcje składników zostały przygotowane fabrycznie w opakowaniu. Maksymalny czas użycia po wymieszaniu wynosi około **12 godzin**.

Dane techniczne

- **Producent:** Seajet
- **Model:** 117 Multipurpose Epoxy Primer
- **Kolor:** biały
- **Pojemność:** 2,5 l
- **Typ:** podkład epoksydowy dwuskładnikowy
- **Wydajność:** około 9 m²/l
- **Czas schnięcia:** około 12 godzin przy 20°C (każda warstwa)
- **Rozcieńczalnik:** Seajet Thinner E

Zastosowanie

Podkład epoksydowy Seajet 117 przeznaczony jest do:

- kadłubów jachtów i łodzi
- powierzchni z laminatu wymagających zabezpieczenia przed osmozą
- powierzchni stalowych wymagających ochrony antykorozyjnej
- przygotowania powierzchni pod farby antyporostowe
- powierzchni powyżej i poniżej linii wodnej

Dzięki wysokiej trwałości oraz bardzo dobrej przyczepności jest jednym z najczęściej stosowanych podkładów epoksydowych w pracach konserwacyjnych jachtów i łodzi.