

Link do produktu: <https://szpring.pl/podklad-seajet-117-epoxy-primer-1l-bialy-p-2373.html>



## PODKŁAD SEAJET 117 EPOXY PRIMER 1L biały

Cena	<b>148,20 zł</b>
Cena poprzednia	<b>156,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>SZ102918</b>

### Opis produktu

## Podkład epoksydowy Seajet 117 Multipurpose Epoxy Primer biały 1 l

**Seajet 117 Multipurpose Epoxy Primer** to wysokiej jakości **dwuskładnikowy podkład epoksydowy** przeznaczony do zabezpieczania i przygotowania powierzchni kadłubów jachtów oraz łodzi przed dalszym malowaniem. Produkt tworzy trwałą i szczelną powłokę ochronną, która zwiększa przyczepność kolejnych warstw farb oraz chroni powierzchnię przed działaniem wilgoci.

Podkład epoksydowy Seajet 117 doskonale sprawdza się na **kadłubach z laminatu**, szczególnie podczas napraw wymagających użycia szpachlówek. Zastosowany jako pierwsza warstwa przed nałożeniem szpachli zwiększa jej przyczepność i poprawia trwałość naprawy.

Produkt może być również stosowany jako **bariera antyosmózowa**. Przy odpowiedniej grubości powłoki tworzy skuteczną ochronę przed przenikaniem wody do laminatu, ograniczając ryzyko powstawania osmozy.

### Podkład epoksydowy pod farby antyporostowe

Seajet 117 Multipurpose Epoxy Primer to także doskonały **podkład pod farby antyporostowe (antifouling)**. Zapewnia bardzo dobrą przyczepność powłok przeciwporostowych niezależnie od producenta farby.

W przypadku poprawy przyczepności istniejącej powłoki wystarczy zastosować **jedną warstwę podkładu** przed nałożeniem farby antyporostowej.

Podkład może być stosowany zarówno **poniżej linii wody**, jak i **powyżej linii wody**. W tym drugim przypadku może być pokrywany **dwuskładnikowymi farbami poliuretanowymi**.

### Zastosowanie podkładu Seajet 117

- kadłuby z laminatu (GRP)
- naprawy powierzchni wymagające użycia szpachlówek
- bariera przeciw osmozie
- podkład pod farby antyporostowe
- powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne

### Najważniejsze cechy produktu

- dwuskładnikowy podkład epoksydowy
- doskonała przyczepność do laminatu
- skuteczna bariera przeciw osmozie
- idealny podkład pod farby antyporostowe

- 
- może być stosowany powyżej i poniżej linii wody
  - do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych
  - wydajność około **9 m<sup>2</sup>/l**

---

## Przygotowanie i mieszanie

Podkład jest produktem **dwuskładnikowym**. Przed użyciem należy:

- dodać komponent B (utwardzacz) do komponentu A (bazy)
- dokładnie wymieszać oba składniki
- odczekać około **15 minut** przed rozpoczęciem aplikacji

Właściwe proporcje składników są przygotowane fabrycznie w opakowaniu. Maksymalny czas użycia po wymieszaniu wynosi około **12 godzin**.

---

## Dane techniczne

- **Producent:** Seajet
- **Model:** 117 Multipurpose Epoxy Primer
- **Kolor:** biały
- **Typ:** podkład epoksydowy dwuskładnikowy
- **Pojemność:** 1 l (1000 ml mieszaniny)
- **Wydajność:** około 9 m<sup>2</sup>/l
- **Czas schnięcia:** około 12 godzin przy 20°C
- **Rozcieńczalnik:** Seajet Thinner E

---

## Zastosowanie

Podkład epoksydowy Seajet 117 przeznaczony jest do przygotowania powierzchni:

- kadłubów jachtów i łodzi
- elementów z laminatu
- powierzchni wymagających zabezpieczenia przed osmozą
- powłok pod farby antyporostowe i poliuretanowe

Dzięki wysokiej przyczepności i odporności na wilgoć jest to jeden z podstawowych produktów stosowanych podczas prac konserwacyjnych i remontowych jednostek pływających.