

Link do produktu: <https://szpring.pl/podklad-seajet-117-epoxy-primer-1l-bialy-osmoza-53004-p-2373.html>



PODKŁAD SEAJET 117 EPOXY PRIMER 1L BIAŁY OSMOZA 53004

Cena	156,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ102918

Opis produktu

Podkład epoksydowy Seajet 117 Multipurpose Epoxy Primer biały 1 l

Seajet 117 Multipurpose Epoxy Primer to wysokiej jakości **dwuskładnikowy podkład epoksydowy** przeznaczony do zabezpieczania i przygotowania powierzchni kadłubów jachtów oraz łodzi przed dalszym malowaniem. Produkt tworzy trwałą i szczelną powłokę ochronną, która zwiększa przyczepność kolejnych warstw farb oraz chroni powierzchnię przed działaniem wilgoci.

Podkład epoksydowy Seajet 117 doskonale sprawdza się na **kadłubach z laminatu**, szczególnie podczas napraw wymagających użycia szpachlówek. Zastosowany jako pierwsza warstwa przed nałożeniem szpachli zwiększa jej przyczepność i poprawia trwałość naprawy.

Produkt może być również stosowany jako **bariera antyosmowa**. Przy odpowiedniej grubości powłoki tworzy skuteczną ochronę przed przenikaniem wody do laminatu, ograniczając ryzyko powstawania osmozy.

Podkład epoksydowy pod farby antyporostowe

Seajet 117 Multipurpose Epoxy Primer to także doskonały **podkład pod farby antyporostowe (antifouling)**. Zapewnia bardzo dobrą przyczepność powłok przeciwpornostowych niezależnie od producenta farby.

W przypadku poprawy przyczepności istniejącej powłoki wystarczy zastosować **jedną warstwę podkładu** przed nałożeniem farby antyporostowej.

Podkład może być stosowany zarówno **poniżej linii wody**, jak i **powyżej linii wody**. W tym drugim przypadku może być pokrywany **dwuskładnikowymi farbami poliuretanowymi**.

Zastosowanie podkładu Seajet 117

- kadłuby z laminatu (GRP)
- naprawy powierzchni wymagające użycia szpachlówek
- bariera przeciw osmozie
- podkład pod farby antyporostowe
- powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne

Najważniejsze cechy produktu

- dwuskładnikowy podkład epoksydowy
- doskonała przyczepność do laminatu
- skuteczna bariera przeciw osmozie
- idealny podkład pod farby antyporostowe
- może być stosowany powyżej i poniżej linii wody
- do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych

-
- wydajność około **9 m²/l**

Przygotowanie i mieszanie

Podkład jest produktem **dwuskładnikowym**. Przed użyciem należy:

- dodać komponent B (utwardzacz) do komponentu A (bazy)
- dokładnie wymieszać oba składniki
- odczekać około **15 minut** przed rozpoczęciem aplikacji

Właściwe proporcje składników są przygotowane fabrycznie w opakowaniu. Maksymalny czas użycia po wymieszaniu wynosi około **12 godzin**.

Dane techniczne

- **Producent:** Seajet
- **Model:** 117 Multipurpose Epoxy Primer
- **Kolor:** biały
- **Typ:** podkład epoksydowy dwuskładnikowy
- **Pojemność:** 1 l (1000 ml mieszaniny)
- **Wydajność:** około 9 m²/l
- **Czas schnięcia:** około 12 godzin przy 20°C
- **Rozcieńczalnik:** Seajet Thinner E

Zastosowanie

Podkład epoksydowy Seajet 117 przeznaczony jest do przygotowania powierzchni:

- kadłubów jachtów i łodzi
- elementów z laminatu
- powierzchni wymagających zabezpieczenia przed osmozą
- powłok pod farby antyporostowe i poliuretanowe

Dzięki wysokiej przyczepności i odporności na wilgoć jest to jeden z podstawowych produktów stosowanych podczas prac konserwacyjnych i remontowych jednostek pływających.