Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 19:59

Link do produktu: https://szpring.pl/podstawa-plastikowa-pod-antene-gps-na-rurke-22-30-mm-ra175-glomex-p-2574.html



Podstawa plastikowa pod antenę GPS na rurkę 22-30 mm RA175 Glomex

Cena	**63,00 zł**
Cena poprzednia	~~**70,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SZ103192**

Opis produktu

Podstawa plastikowa pod antenę GPS na rurkę 22–30 mm RA175 Glomex

Podstawa plastikowa pod antenę GPS Glomex RA175 to praktyczny uchwyt antenowy przeznaczony do montażu anten GPS oraz standardowych anten morskich z gwintem 1" x 14 UNS.

Model umożliwia regulację kąta nachylenia anteny, dzięki czemu można dopasować jej ustawienie do miejsca montażu i potrzeb instalacji. Sprawdzi się na jachtach, łodziach motorowych oraz innych jednostkach pływających.

Uchwyt antenowy na rurkę 22, 25 lub 30 mm

Podstawa Glomex RA175 przeznaczona jest do montażu poziomego na szynach lub rurkach o średnicy **22 mm, 25 mm lub 30 mm**. W zestawie znajduje się adapter montażowy pasujący do wszystkich trzech rozmiarów.

Uchwyt nadaje się do anten GPS oraz wszystkich anten z gwintem **1" x 14 UNS**, co czyni go uniwersalnym elementem osprzętu antenowego do instalacji morskich.

Najważniejsze cechy produktu

- plastikowa podstawa antenowa Glomex RA175,
- przeznaczona do anten GPS i anten morskich,
- pasuje do anten z gwintem 1" x 14 UNS,
- umożliwia regulację kąta nachylenia anteny,
- do montażu poziomego na rurkach i szynach,
- kompatybilna z rurkami 22 mm, 25 mm i 30 mm,
- w zestawie adapter montażowy dla trzech rozmiarów,
- odpowiednia na jacht, łódź motorową i inne jednostki pływające,
- praktyczna przy montażu lub modernizacji instalacji antenowej.

Zastosowanie

- montaż anten GPS,
- montaż anten morskich VHF z gwintem 1" x 14 UNS,
- instalacje antenowe na jachtach i łodziach,
- montaż na rurkach i szynach 22–30 mm,
- regulacja kąta ustawienia anteny.

Dane techniczne

- producent: Glomex,
- model: RA175,
- typ: plastikowa podstawa / uchwyt antenowy,
- gwint: 1" x 14 UNS,
- montaż: poziomy na rurce lub szynie,

- średnica rurki: 22 mm, 25 mm lub 30 mm,
- w zestawie: adapter montażowy do trzech rozmiarów,
- kompatybilność: anteny GPS oraz anteny z gwintem 1" x 14 UNS.