

Link do produktu: <https://szpring.pl/pompa-cisnieniowa-11-3l-i-zbiornik-seaflo-p-1461.html>



## Pompa ciśnieniowa 11,3l i zbiornik Seaflo

Cena **599,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **SZ102089**

### Opis produktu

## Pompa ciśnieniowa 11,3 l/min + zbiornik 0,75 L Seaflo – kompletny zestaw

**Kompletny zestaw ciśnieniowy Seaflo** składa się z trzykomorowej pompy membranowej, zbiornika wyrównawczego 0,75 L, filtra siatkowego oraz szybkozłączy elektrycznych – wszystko zamontowane na jednej płycie montażowej.

Taka konstrukcja gwarantuje stabilne ciśnienie, płynny przepływ i zwiększoną wydajność samozasysania. Dzięki połączeniu pompy ze zbiornikiem akumulacyjnym system eliminuje pulsacje, redukuje hałas oraz zmniejsza częstotliwość włączania/wyłączania pompy, co przekłada się na jej dłuższą żywotność.

Zestaw jest odpowiedni do zasilania **trzech lub większej liczby odbiorników wody**. Automatyczny przełącznik ciśnienia uruchamia pompę po odkręceniu kranu, a gumowe nóżki tłumią drgania, zapewniając cichą pracę. System jest prosty w montażu, serwisowaniu i zimowaniu.

### Zastosowanie

- **Jachty i łodzie:** kompleksowe zasilanie instalacji wodnej 1/2".
- **Kampery i przyczepy kempingowe:** systemy prysznicowo-kuchenne z wieloma punktami.
- **Nawadnianie ogrodowe:** małe i średnie instalacje wymagające stabilnego ciśnienia.
- **Systemy solarne:** obiegi ciepłej i zimnej wody.
- **Zastosowania przemysłowe:** systemy techniczne i obiegowe.

### Zalety zestawu ciśnieniowego Seaflo

- **Zbiornik wyrównawczy 0,75 L** – wygładza przepływ, stabilizuje ciśnienie.
- **Trzykomorowa pompa 11,3 l/min** – wysoka wydajność i niezawodność.
- **Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy** – włącza pompę przy spadku ciśnienia.
- **Gumowe nóżki** – redukcja hałasu i wibracji.
- **Łatwy montaż i serwis** – całość na płycie montażowej.
- **Kompletny zestaw:** pompa + filtr + zbiornik + króćce + okablowanie.
- **Zgodność z normami:** CE, RoHS, SGS, ISO.

### Parametry techniczne

- **Wydajność:** 11,3 l/min (3 GPM)
- **Ciśnienie załączenia (ON):** 2,4 bar (35 PSI)
- **Ciśnienie wyłączenia (OFF):** 3,1 bar (45 PSI)
- **Zbiornik wyrównawczy:** 0,75 L
- **Zasilanie:** 12 V DC
- **Maks. pobór prądu:** 11 A
- **Bezpiecznik:** 12 A
- **Wysokość tłoczenia:** do 1,8 m

- 
- **Maks. temperatura wody:** 60°C
  - **Króćce na wąż:** 12,5-13 mm (1/2")
  - **Waga zestawu:** 1,9 kg

---

## Dlaczego warto wybrać gotowy zestaw Seaflo?

Zestaw ciśnieniowy 11,3 l/min ze zbiornikiem 0,75 L to idealne rozwiązanie dla instalacji wymagających stabilnego ciśnienia i dużego przepływu. Połączenie pompy z akumulatorem ciśnieniowym eliminuje pulsacje, wydłuża żywotność pompy i znacząco poprawia komfort pracy całego układu. Doskonały wybór do jachtów, kamperów i systemów użytkowych.