

Link do produktu: <https://szpring.pl/pompa-wody-cisnieniowa-11-3l10-6l-3-1-bar-12-v-seaflo-p-1458.html>



## Pompa wody ciśnieniowa 11,3l/10,6l 3,1 bar 12 V Seaflo

Cena	<b>293,55 zł</b>
Cena poprzednia	<b>309,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>SZ102085</b>

### Opis produktu

## Pompa wody ciśnieniowa 11,3 / 10,6 l/min 3,1 bar 12V Seaflo

**Pompa ciśnieniowa Seaflo 11,3 / 10,6 l/min 12V** to mocna, trzykomorowa pompa membranowa przeznaczona do systemów o wysokim przepływie. Dzięki samozasysającej konstrukcji oraz możliwości podnoszenia wody do 1,8 metra, model ten doskonale sprawdza się w instalacjach z wieloma punktami poboru.

Pompa generuje ciśnienie **3,1 bar (45 PSI)**, co pozwala na komfortowe korzystanie z kilku ujęć wody jednocześnie. Trwała membrana oraz zawory o wysokiej precyzji zapewniają płynną, stabilną pracę, natomiast silnik z zabezpieczeniem termicznym umożliwi krótką pracę na sucho bez ryzyka uszkodzenia.

Wbudowany przełącznik ciśnienia automatycznie uruchamia pompę po otwarciu kranu i wyłącza ją przy zamknięciu przepływu. Model jest łatwy w instalacji, serwisie, zimowaniu i znajduje zastosowanie nie tylko w jachtach czy kamperach, ale również w systemach nawadniania, instalacjach solarnych oraz aplikacjach przemysłowych.

### Zastosowanie

- **Jachty i łodzie:** instalacje wodne z kilkoma ujęciami 1/2".
- **Kampery i przyczepy kempingowe:** zestawy prysznicowe, kuchenne i sanitarne.
- **Nawadnianie ogrodowe:** zasilanie małych systemów ciśnieniowych.
- **Systemy solarne:** obiegi ciepłej wody i systemy techniczne.
- **Zastosowania przemysłowe:** obiegi technologiczne i układy przepływowe.

### Zalety pompy Seaflo 3,1 bar

- **Wysoka wydajność - do 10,6 l/min** w systemach wielopunktowych.
- **Trzykomorowa membrana** - stabilny przepływ, cicha praca.
- **Zabezpieczenie termiczne** - dopuszcza krótką pracę na sucho.
- **Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy** - bezobsługowa praca.
- **Kompaktowa, trwała konstrukcja** - łatwy montaż w jachtach i kamperach.
- **Filtr w zestawie** - ochrona przed zanieczyszczeniami.
- **Kompatybilne króćce** - 2 x 1/2" (13 mm) w komplecie.

### Dane techniczne

- **Wydajność:** 10,6 l/min (max 11,3 l/min)
- **Ciśnienie robocze:** 3,1 bar (45 PSI)
- **Wysokość podnoszenia:** do 1,8 m
- **Zasilanie:** 12 V DC
- **Pobór prądu max:** 6 A

- 
- **Bezpiecznik:** 12 A
  - **W zestawie:** filtr + 2 × króciec 1/2" (13 mm)
  - **Wymiary (HxLxW):** 123 × 202,5 × 130 mm
  - **Waga:** 1,9 kg
  - **Maks. temp. pracy:** 60°C

---

## Dlaczego warto wybrać ten model?

To jedna z najmocniejszych pomp Seaflo do instalacji 12V, idealna do systemów z kilkoma punktami poboru wody. Zapewnia stabilny przepływ, wysokie ciśnienie i cichą pracę, a dzięki zabezpieczeniu termicznemu jest wyjątkowo trwała i odporna na wymagające warunki w jachtach, kamperach i instalacjach użytkowych.