

Link do produktu: <https://szpring.pl/pompa-wody-cisnieniowa-12v-12-5l-short-seaflo-p-1503.html>

Pompa wody ciśnieniowa 12V 12,5L short Seaflo



Cena **300,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **SZ102078**

Opis produktu

Pompa wody ciśnieniowa 12,5 L/min 12V Seaflo „Short” – seria 41

Pompa Seaflo 12,5 L/min 12V z serii 41 to wydajne, czterokomorowe urządzenie ciśnieniowe zaprojektowane do instalacji wymagających dużego przepływu przy minimalnym cyklu pracy. Konstrukcja oparta na czterokomorowej membranie zapewnia wysoki przepływ i stabilne działanie bez konieczności stosowania dodatkowego zbiornika akumulacyjnego.

Pompa jest samozasysająca do 1,8 m w pionie, może pracować krótko na sucho i posiada **wbudowany przełącznik ciśnienia**, który automatycznie uruchamia się po otwarciu kranu i wyłącza po zakończeniu poboru wody. Dzięki wysokiej kulturze pracy i wydajności model ten może zasilać **do pięciu punktów poboru** jednocześnie – dlatego świetnie sprawdza się w jachtach, kamperach oraz systemach użytkowych.

Wyposażona w trwałą membranę, precyzyjne zawory oraz silnik z zabezpieczeniem termicznym, pompa jest odporna na trudne warunki pracy. Łatwa instalacja, serwisowanie oraz zimowanie sprawiają, że jest to jeden z najbardziej uniwersalnych i niezawodnych modeli Seaflo w swojej klasie.

Zastosowanie

- **Jachty i łodzie:** instalacje wodne z wieloma ujęciami, prysznice pokładowe, kambuz.
- **Kampery i przyczepy kempingowe:** zasilanie kuchni, pryszniców i systemów sanitarnych.
- **Nawadnianie ogrodowe:** układy wymagające stabilnego przepływu.
- **Systemy solarne i techniczne:** obiegi ciepłej i zimnej wody.
- **Przemysł i warsztaty:** systemy ciśnieniowe o wysokiej wydajności.

Zalety pompy Seaflo 12,5 L/min „Short”

- **Czterokomorowa membrana** – duży przepływ i zmniejszona cykliczność.
- **Samozasysanie do 1,8 m** – praca w systemach mobilnych.
- **Automatyczny włącznik ciśnieniowy** – pełna automatyzacja pracy.
- **Możliwość pracy na sucho** – krótkotrwała bez ryzyka uszkodzenia.
- **Wbudowany stabilizator drgań** – cichsza praca i mniejsze wibracje.
- **Do 5 punktów poboru** – wysoka wydajność systemowa.
- **W zestawie filtr i króćce** – kompletny zestaw montażowy.
- **Łatwy montaż i serwis** – konstrukcja przyjazna użytkownikowi.

Parametry techniczne

- **Zasilanie:** 12 V DC
- **Wydajność:** 12,5 l/min
- **Ciśnienie robocze:** 2,4 bar (35 PSI)
- **Pobór prądu max:** 8 A
- **Króćce na wąż:** 1/2" (13 mm)

-
- **Bezpiecznik:** 8 A
 - **Maks. temp. pracy płynu:** 60°C
 - **Waga:** 2 kg
 - **W zestawie:** filtr + króćce 1/2"
 - **Samozasysanie:** do 1,8 m

Dlaczego warto wybrać pompy serii 41?

Pompy Seaflo z serii 41 to konstrukcje stworzone do dużych przepływów i wielopunktowych instalacji wodnych. Dzięki czterokomorowej membranie zapewniają stabilną, płynną pracę, niską cykliczność oraz wyjątkową niezawodność w pracy długotrwałej – wszystko bez konieczności stosowania hydroforu.