

Link do produktu: <https://szpring.pl/pompa-wody-cisnieniowa-12v-5-6lmin-28-bar-seaflo-p-1505.html>

## Pompa wody ciśnieniowa 12V 5,6L/min 2.8 bar Seaflo

Cena	<b>122,55 zł</b>
Cena poprzednia	<b>129,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>SZ102092</b>

### Opis produktu

## Pompa wody ciśnieniowa 5,6 L/min 12V 2,8 bar Seaflo - seria 23

**Pompa Seaflo 5,6 L/min 12V** z serii 23 to kompaktowa, samozasysająca pompa membranowa zaprojektowana do instalacji wodnych w jachtach, kamperach i systemach użytkowych. Dzięki wydajności 5,6 litra na minutę i zdolności podnoszenia wody do 1,5 m, zapewnia stabilną pracę w instalacjach jedno- lub dwupunktowych.

Pompa posiada **wbudowany automatyczny przełącznik ciśnienia**, który uruchamia pompę przy odkręceniu kranu i wyłącza ją po zakończeniu poboru wody, co pozwala na bezobsługową pracę systemu. Model jest dodatkowo zabezpieczony **wodoodporną obudową IP54**, zwiększającą odporność na warunki wilgotne, co czyni go idealnym do zastosowań jachtowych.

Dzięki konstrukcji opartej na trwałej membranie i precyzyjnych zaworach, pompa działa cicho i niezawodnie. Silnik z zabezpieczeniem termicznym dopuszcza **krótką pracę na sucho** bez ryzyka uszkodzenia. Szybki montaż umożliwiają **szybkozłączki na wąż 10 mm**.

### Zastosowanie

- **Jachty i łodzie:** systemy kranów, zlewów i pryszniców.
- **Kampery i przyczepy kempingowe:** zasilanie kuchni, umywalk i natrysków.
- **Nawadnianie:** małe systemy użytkowe.
- **Systemy solarne:** obiegi wody użytkowej.
- **Zastosowania przemysłowe:** układy ciśnieniowe o mniejszym przepływie.

### Zalety pompy Seaflo 5,6 L/min

- **Samozasysanie do 1,5 m** - idealna do mobilnych systemów wodnych.
- **Wodoodporność IP54** - większa odporność na wilgoć.
- **Automatyczny przełącznik ciśnienia** - pełna automatyzacja pracy.
- **Możliwość krótkiej pracy na sucho** - zabezpieczona termicznie.
- **Wydajność 5,6 l/min** - odpowiednia dla 1-2 punktów poboru.
- **Szybki montaż** - szybkozłączki 10 mm w komplecie.
- **Kompaktowa obudowa** - łatwe ukrycie w bakistach i zabudowie kampera.
- **Zgodność z normami RoHS, SGS, ISO** - wysoka jakość i bezpieczeństwo.

### Dane techniczne

- **Wydajność:** 5,6 l/min
- **Ciśnienie robocze:** 2,8 bar (40 PSI)
- **Montaż na wąż:** 10 mm (szybkozłączki)

- 
- **Zasilanie:** 12 V DC
  - **Pobór prądu (max):** 4,5 A
  - **Bezpiecznik:** 6 A
  - **Maks. temperatura pracy:** 60°C
  - **Wodoodporność:** IP54
  - **Wymiary:** długość 165 mm, szerokość 102,8 mm
  - **Rozstaw otworów montażowych:** 55 / 82,8 mm

---

## Dlaczego warto wybrać model z serii 23?

Pompy Seaflo z serii 23 to idealne połączenie kompaktowej konstrukcji, wodoodporności i wysokiej niezawo