Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 16:00

Link do produktu: https://szpring.pl/pompa-wody-cisnieniowa-12v-5-6lmin-28-bar-seaflo-p-1505.html



Pompa wody ciśnieniowa 12V 5,6L/min 2.8 bar Seaflo

Cena	**129,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SZ102092**

Opis produktu

Pompa wody ciśnieniowa 5,6 L/min 12V 2,8 bar Seaflo – seria 23

Pompa Seaflo 5,6 L/min 12V z serii 23 to kompaktowa, samozasysająca pompa membranowa zaprojektowana do instalacji wodnych w jachtach, kamperach i systemach użytkowych. Dzięki wydajności 5,6 litra na minutę i zdolności podnoszenia wody do 1,5 m, zapewnia stabilną pracę w instalacjach jedno- lub dwupunktowych.

Pompa posiada **wbudowany automatyczny przełącznik ciśnienia**, który uruchamia pompę przy odkręceniu kranu i wyłącza ją po zakończeniu poboru wody, co pozwala na bezobsługową pracę systemu. Model jest dodatkowo zabezpieczony **wodoodporną obudową IP54**, zwiększającą odporność na warunki wilgotne, co czyni go idealnym do zastosowań jachtowych.

Dzięki konstrukcji opartej na trwałej membranie i precyzyjnych zaworach, pompa działa cicho i niezawodnie. Silnik z zabezpieczeniem termicznym dopuszcza **krótką pracę na sucho** bez ryzyka uszkodzenia. Szybki montaż umożliwiają **szybkozłączki na wąż 10 mm**.

Zastosowanie

- **Jachty i łodzie:** systemy kranów, zlewów i pryszniców.
- **Kampery i przyczepy kempingowe:** zasilanie kuchni, umywalek i natrysków.
- **Nawadnianie:** małe systemy użytkowe.
- **Systemy solarne:** obiegi wody użytkowej.
- **Zastosowania przemysłowe:** układy ciśnieniowe o mniejszym przepływie.

Zalety pompy Seaflo 5,6 L/min

- **Samozasysanie do 1,5 m** – idealna do mobilnych systemów wodnych.
- **Wodoodporność IP54** – większa odporność na wilgoć.
- **Automatyczny przełącznik ciśnienia** – pełna automatyzacja pracy.
- **Możliwość krótkiej pracy na sucho** – zabezpieczona termicznie.
- **Wydajność 5,6 l/min** – odpowiednia dla 1–2 punktów poboru.
- **Szybki montaż** – szybkozłączki 10 mm w komplecie.
- **Kompaktowa obudowa** – łatwe ukrycie w bakistach i zabudowie kampera.
- **Zgodność z normami RoHS, SGS, ISO** – wysoka jakość i bezpieczeństwo.

Dane techniczne

- **Wydajność:** 5,6 l/min
- **Ciśnienie robocze:** 2,8 bar (40 PSI)
- **Montaż na wąż:** 10 mm (szybkozłączki)
- **Zasilanie:** 12 V DC
- **Pobór prądu (max):** 4,5 A

- **Bezpiecznik:** 6 A
- **Maks. temperatura pracy:** 60°C
- **Wodoodporność:** IP54
- **Wymiary:** długość 165 mm, szerokość 102,8 mm
- **Rozstaw otworów montażowych:** 55 / 82,8 mm

Dlaczego warto wybrać model z serii 23?

Pompy Seaflo z serii 23 to idealne połączenie kompaktowej konstrukcji, wodoodporności i wysokiej niezawo