Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 05:00

Link do produktu: https://szpring.pl/pompa-wody-zanurzeniowa-przeplywowa-13-lmin-200gph-12v-seaflo-p-1404.html



Pompa wody zanurzeniowa + przepływowa 13 l/min 200GPH 12V Seaflo

Cena	**95,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SZ102054**

Opis produktu

Pompa wody zanurzeniowa + przepływowa 13 l/min 200GPH 12V Seaflo

Pompa wody Seaflo 13 l/min 12V to uniwersalne urządzenie, które może pracować zarówno jako **pompa zanurzeniowa**, jak i **pompa przepływowa**. Dzięki wysokiej odporności na temperaturę (do 80°C), wodę słodką i słoną oraz możliwości podnoszenia słupa wody do 5 metrów, jest idealna do szerokiego zakresu zastosowań.

Model pracuje cicho, jest lekki, wytrzymały, a konstrukcja przystosowana do pracy ciągłej przez około 20 minut zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność w instalacjach użytkowych. Pompa jest łatwa w montażu, serwisie i zimowaniu, co sprawia, że świetnie sprawdza się w instalacjach mobilnych i stacjonarnych.

Zastosowanie

- **Łodzie i jachty:** instalacje wody użytkowej, zęzy, systemy transferowe.
- **Kampery i przyczepy kempingowe:** systemy zasilania wody, obiegi techniczne.
- **Food trucki i mobilna gastronomia:** pompowanie wody w obiegach o podwyższonej temperaturze.
- **Laboratoria i medycyna:** sterylne, wysokotemperaturowe układy pompowania.
- **Systemy przepływowe i zanurzeniowe:** uniwersalne zastosowanie w instalacjach technicznych.

Zalety pompy Seaflo 13 l/min 200GPH

- **Uniwersalne działanie:** może pracować jako pompa zanurzeniowa lub przepływowa.
- **Wysoka temperatura pracy – do 80°C.**
- **Solidna wydajność – 13 l/min (700 l/h).**
- **Wysokość podnoszenia do 5 metrów.**
- **Przystosowana do pracy ciągłej ok. 20 minut.**
- **Cicha praca i wytrzymała konstrukcja.**
- **Łatwy montaż i prosty serwis.**
- **Spełnia normy RoHS, SGS, ISO** – bezpieczeństwo i wysoka jakość.

Dane techniczne

- **Wydajność:** do 700 l/h (13 l/min)
- **Wysokość podnoszenia:** do 5 m
- **Zasilanie:** 12 V DC
- **Pobór prądu:** maks. 2,5 A
- **Bezpiecznik:** 7 A
- **Montaż na wąż:** góra 11 mm, dół 13 mm
- **Waga:** 0,3 kg
- **Maks. temperatura pracy:** 80°C

Dlaczego warto wybrać tę pompę?

Pompa 13 l/min Seaflo to wyjątkowo uniwersalne rozwiązanie: jedna pompa może pełnić rolę zarówno zanurzeniową, jak i przepływową, obsługując instalacje o wysokiej temperaturze. To sprawia, że doskonale sprawdzi się w systemach wodnych jachtów, kamperów, food trucków oraz instalacjach technicznych i laboratoryjnych.