

Link do produktu: <https://szpring.pl/pompa-zezowa-750gph-48-lmin-seria-01-2820-lh-12v-seaflo-p-1410.html>



Pompa zęzowa 750GPH 48 l/min seria 01 2820 l/h 12V Seaflo

Cena	62,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ102056

Opis produktu

Pompa zęzowa 750 GPH 48 l/min 12V Seaflo – seria 01

Pompa zęzowa Seaflo 750 GPH to kompaktowa, wydajna i niezawodna elektryczna pompa zęzowa o przepływie do **48 l/min (2820 l/h)**. Model z serii 01 został zaprojektowany do pracy w pełnym zanurzeniu, a jego wzmocniona konstrukcja zapewnia długą żywotność i odporność na warunki morskie.

Obudowa wykonana z odpornego **tworzywa ABS** jest całkowicie szczelna, co umożliwia bezpieczną pracę pompy nawet w trudnych warunkach. Pompa może podnosić wodę na wysokość do **2,5 metra**. Podstawa z systemem szybkiego demontażu ułatwia czyszczenie i dostęp do otworu zasysającego wodę.

Urządzenie wyposażono w cichy, długowieczny silnik oraz wirnik pracujący z minimalną wibracją. Wbudowany system eliminujący zapowietrzanie pozwala na stabilną i efektywną pracę. Pompa nie posiada automatycznego sterowania — wymaga zastosowania **zewnętrznego włącznika** lub **pływakowego włącznika automatycznego**.

Zastosowanie

- **Łodzie i jachty:** główne lub pomocnicze odprowadzanie wody z zęzy.
- **Pontony, ryby:** szybkie usuwanie wody z komór i kokpitu.
- **Systemy solarne i obiegowe:** instalacje przepływowe.
- **Medycyna i laboratoria:** kontrolowane przepływy cieczy.

Zalety pompy Seaflo 750 GPH – seria 01

- **Wysoka wydajność – 48 l/min (2820 l/h).**
- **Szczelna obudowa ABS** – odporna na wodę morską i uszkodzenia.
- **Cichy silnik o niskiej wibracji** – komfort pracy.
- **System antyzapowietrzający** – płynna i efektywna praca.
- **Szybki demontaż podstawy** – łatwe czyszczenie.
- **Kompaktowe wymiary** – idealna do małych zęz.
- **Zgodność z normami:** RoHS, SGS, ISO.

Dane techniczne

- **Długość:** 90,7 mm
- **Szerokość:** 70,4 mm
- **Wysokość:** 108 mm
- **Zasilanie:** 12 V DC
- **Wydajność:** 750 GPH (47-48 l/min, 2820 l/h)
- **Pobór prądu:** 2,5 A
- **Złącze węża:** 19 mm
- **Wysokość podnoszenia:** do 2,5 m
- **Długość przewodów:** 1 m
- **Materiał:** ABS

Dlaczego warto wybrać ten model?

Pompa Seaflo 750 GPH z serii 01 to idealny wybór dla właścicieli małych i średnich jednostek pływających. Łączy wysoką wydajność, trwałość i łatwość obsługi, a jednocześnie zachowuje kompaktową formę i niski pobór prądu.