

Link do produktu: <https://szpring.pl/pompa-zezowa-automatyczna-1100gph-niskoprofilowa-14a-seaflo-p-1452.html>



Pompa zęzowa automatyczna 1100gph niskoprofilowa 14A Seaflo

Cena	151,05 zł
Cena poprzednia	159,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ102079

Opis produktu

Automatyczna pompa zęzowa 1100 GPH niskoprofilowa 12V Seaflo

Niskoprofilowa pompa zęzowa Seaflo 1100 GPH to nowoczesna, automatyczna pompa zaprojektowana specjalnie do pracy w ciasnych i wąskich przestrzeniach zęzowych. Dzięki wyjątkowo niskiej konstrukcji doskonale sprawdzi się w jachtach, łodziach motorowych i ribach, gdzie dostęp do klasycznej pompy jest ograniczony.

Pompa uruchamia się, gdy poziom wody osiągnie **4,5 cm**, a wyłącza automatycznie po odpompowaniu, gdy pobór prądu spadnie poniżej **2,2 A przez 15 sekund**. To inteligentny i bezobsługowy system dopasowany do pracy w trudnych warunkach.

Korpus pompy obraca się o **360°**, co umożliwi idealne dopasowanie króćca do instalacji. Ukryte otwory odprowadzające zapobiegają blokowaniu powietrza, a niskoprofilowy filtr siatkowy pozwala wypompować wodę do poziomu nawet **10 mm** — to jeden z najniższych parametrów na rynku.

Pompa wyposażona jest w **zawór zwrotny** oraz trzy króćce (19 / 25 / 29 mm), co zapewnia zgodność z większością instalacji wodnych. Mocna obudowa ABS, wał silnika ze stali nierdzewnej oraz pełna szczelność gwarantują wysoką trwałość i długą żywotność nawet w słonej wodzie.

Zastosowanie

- **Łodzie i jachty:** idealna do płytkich i ciasnych zęz.
- **Pontony, riby, łodzie wędkarskie:** szybka reakcja przy niskim poziomie wody.
- **Systemy techniczne:** studzienki, komory, wąskie zbiorniki użytkowe.

Zalety niskoprofilowej pompy Seaflo 1100 GPH

- **Ultra niski profil** - działa w miejscach, gdzie klasyczne pompy się nie zmieszczą.
- **Automatyczne działanie** - włącza się przy 4,5 cm wody, wyłącza automatycznie.
- **Wypompowuje wodę do poziomu 10 mm** - jeden z najlepszych wyników na rynku.
- **Wydajność 1100 GPH** - 70 l/min (4200 l/h).
- **Podnoszenie wody do 4 m** - wysoka skuteczność w głębokich zęzach.
- **Obrót korpusu 360°** - dopasowanie do każdej instalacji.
- **Zawór zwrotny w zestawie** - zapobiega cofaniu się wody.
- **Silnik uszczelniony silikonem** - długowieczność i odporność.
- **Wał ze stali nierdzewnej** - odporność na korozję.
- **Energoszczędna** - max pobór prądu tylko 4,2 A.
- **Certyfikaty:** CE, RoHS, ISO 8846, ISO 8849.

Dane techniczne

-
- **Zasilanie:** 12V DC
 - **Pobór prądu max:** 4,2 A
 - **Wydajność:** 70 l/min (1100 GPH, 4200 l/h)
 - **Poziom startu:** 4,5 cm
 - **Poziom wypompowania:** 10 mm
 - **Podnoszenie wody:** do ok. 4 m
 - **Króćce w zestawie:** 19 mm, 25 mm, 29 mm
 - **Zawór zwrotny:** tak
 - **Korpus obrotowy:** 360°
 - **Materiał:** ABS + stal nierdzewna
 - **Długość przewodu:** ok. 1 m
 - **Pełne zanurzenie:** tak

Dlaczego warto wybrać ten model?

To jedna z najbardziej funkcjonalnych pomp do płytkich żez – łączy automatyczne działanie, niskoprofilową konstrukcję, wysoką wydajność i wygodę montażu. Idealna do jachtów i łodzi, w których liczy się każdy centymetr przestrzeni i szybkie reagowanie na pojawienie się wody.