Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:57

Link do produktu: https://szpring.pl/pompa-zezowa-automatyczna-1100gph-niskoprofilowa-14a-seaflo-p-1452.html



Pompa zęzowa automatyczna 1100gph niskoprofilowa 14A Seaflo

Cena	**159,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SZ102079**

Opis produktu

Automatyczna pompa zęzowa 1100 GPH niskoprofilowa 12V Seaflo

Niskoprofilowa pompa zęzowa Seaflo 1100 GPH to nowoczesna, automatyczna pompa zaprojektowana specjalnie do pracy w ciasnych i wąskich przestrzeniach zęzowych. Dzięki wyjątkowo niskiej konstrukcji doskonale sprawdzi się w jachtach, łodziach motorowych i ribach, gdzie dostęp do klasycznej pompy jest ograniczony.

Pompa uruchamia się, gdy poziom wody osiągnie **4,5 cm**, a wyłącza automatycznie po odpompowaniu, gdy pobór prądu spadnie poniżej **2,2 A przez 15 sekund**. To inteligentny i bezobsługowy system dopasowany do pracy w trudnych warunkach.

Korpus pompy obraca się o **360°**, co umożliwia idealne dopasowanie króćca do instalacji. Ukryte otwory odprowadzające zapobiegają blokowaniu powietrza, a niskoprofilowy filtr siatkowy pozwala wypompować wodę do poziomu nawet **10 mm** — to jeden z najniższych parametrów na rynku.

Pompa wyposażona jest w **zawór zwrotny** oraz trzy króćce (19 / 25 / 29 mm), co zapewnia zgodność z większością instalacji wodnych. Mocna obudowa ABS, wał silnika ze stali nierdzewnej oraz pełna szczelność gwarantują wysoką trwałość i długą żywotność nawet w słonej wodzie.

Zastosowanie

- **Łodzie i jachty:** idealna do płytkich i ciasnych zęz.
- **Pontony, riby, łodzie wędkarskie:** szybka reakcja przy niskim poziomie wody.
- **Systemy techniczne:** studzienki, komory, wąskie zbiorniki użytkowe.

Zalety niskoprofilowej pompy Seaflo 1100 GPH

- **Ultra niski profil** – działa w miejscach, gdzie klasyczne pompy się nie zmieszczą.
- **Automatyczne działanie** – włącza się przy 4,5 cm wody, wyłącza automatycznie.
- **Wypompowuje wodę do poziomu 10 mm** – jeden z najlepszych wyników na rynku.
- **Wydajność 1100 GPH** – 70 l/min (4200 l/h).
- **Podnoszenie wody do 4 m** – wysoka skuteczność w głębokich zęzach.
- **Obrót korpusu 360°** – dopasowanie do każdej instalacji.
- **Zawór zwrotny w zestawie** – zapobiega cofaniu się wody.
- **Silnik uszczelniony silikonem** – długowieczność i odporność.
- **Wał ze stali nierdzewnej** – odporność na korozję.
- **Energooszczędna** – max pobór prądu tylko 4,2 A.
- **Certyfikaty:** CE, RoHS, ISO 8846, ISO 8849.

Dane techniczne

- **Zasilanie:** 12V DC

- **Pobór prądu max:** 4,2 A
- **Wydajność:** 70 l/min (1100 GPH, 4200 l/h)
- **Poziom startu:** 4,5 cm
- **Poziom wypompowania:** 10 mm
- **Podnoszenie wody:** do ok. 4 m
- **Króćce w zestawie:** 19 mm, 25 mm, 29 mm
- **Zawór zwrotny:** tak
- **Korpus obrotowy:** 360°
- **Materiał:** ABS + stal nierdzewna
- **Długość przewodu:** ok. 1 m
- **Pełne zanurzenie:** tak

Dlaczego warto wybrać ten model?

To jedna z najbardziej funkcjonalnych pomp do płytkich zęz – łączy automatyczne działanie, niskoprofilową konstrukcję, wysoką wydajność i wygodę montażu. Idealna do jachtów i łodzi, w których liczy się każdy centymetr przestrzeni i szybkie reagowanie na pojawienie się wody.