

Link do produktu: <https://szpring.pl/pompa-zezowa-automatyczna-600gph-seria-06-38lmin2270lh-seaflo-p-1455.html>



Pompa zęzowa automatyczna 600GPH seria 06 38L/min/2270L/h Seaflo

Cena **115,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **SZ102082**

Opis produktu

Automatyczna pompa zęzowa 600 GPH 38 l/min 12V Seaflo – seria 06

Automatyczna pompa zęzowa Seaflo 600 GPH z serii 06 to kompaktowe, w pełni zautomatyzowane urządzenie z wbudowanym sterownikiem pływakowym. Pompa samoczynnie uruchamia się, gdy poziom wody w zęzie osiągnie odpowiednią wysokość, a następnie wyłącza po jej odpompowaniu. Dzięki temu jest praktycznie bezobsługowa i idealna do stałego montażu w łodzi lub jachcie.

Model wyposażony jest w **tester sprawności włącznika**, który pozwala jednym kliknięciem sprawdzić, czy mechanizm automatyczny działa prawidłowo. Dzięki zintegrowanej konstrukcji pompa nie wymaga instalowania dodatkowego przełącznika pływakowego.

Pompa charakteryzuje się wydajnością do **38 l/min** (600 GPH) i wysokością podnoszenia wody do **1,5 m**. Mocna obudowa z tworzywa ABS jest całkowicie szczelna, co umożliwia bezpieczną pracę w pełnym zanurzeniu. Podstawa pompy została zaprojektowana tak, aby łatwo można ją zdjąć – ułatwia to czyszczenie otworu zasysającego oraz regularny serwis.

Silnik cechuje cicha praca, niskie wibracje oraz duża trwałość. Wirnik jest odporny na porastanie glonami, co zwiększa niezawodność w długotrwałym użytkowaniu. Pompa znajduje zastosowanie w łodziach żaglowych, motorowych, ribach, a także w zastosowaniach technicznych – laboratoriach czy systemach solarnych.

Urządzenie może pracować automatycznie lub, po odpowiednim podłączeniu, może zostać wzbogacone o tryb ręczny z włącznikiem w kokpicie.

Zastosowanie

- **Jachty i łodzie motorowe:** stała ochrona zęzy.
- **Pontony i riby:** automatyczne odprowadzanie wody.
- **Systemy techniczne i laboratoria:** pompowanie i kontrola poziomu wody.
- **Układy solarne:** odpompowywanie wody kondensacyjnej.

Zalety automatycznej pompy Seaflo 600 GPH

- **Wbudowany sterownik pływakowy** – brak konieczności instalowania dodatkowego pływaka.
- **Tester sprawności** – łatwe sprawdzenie działania automatu.
- **W pełni zautomatyzowana praca** – włącza i wyłącza się sama.
- **Wydajność 38 l/min** (600 GPH).
- **Podnoszenie wody do 1,5 m.**
- **Cicha praca i niskie wibracje.**
- **Wirnik odporny na glony.**
- **Podstawa Quick-Release** – szybkie czyszczenie filtra.
- **Obudowa ABS** – wytrzymała, odporna na wodę i uderzenia.
- **Pełne zanurzenie i wysoka szczelność.**

-
- **Certyfikaty:** CE, RoHS, ISO 8846, ISO 8849.

Dane techniczne

- **Wydajność:** 38 l/min (600 GPH, ok. 2270 l/h)
- **Wysokość podnoszenia:** do 1,5 m
- **Zasilanie:** 12V DC
- **Pobór prądu max:** 4 A
- **Średnica króćca:** 19 mm (3/4")
- **Wysokość:** 103 mm
- **Długość:** 145 mm
- **Waga:** 0,47 kg

Dlaczego warto wybrać ten model?

To jedna z najpewniejszych pomp automatycznych w swojej klasie – kompaktowa, energooszczędna i niemal bezobsługowa. Idealna dla właścicieli małych i średnich jednostek, którzy oczekują niezawodnego systemu z wbudowanym sterownikiem pływakowym.