Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:55

Link do produktu: https://szpring.pl/pompa-zezowa-automatyczna-750-gph-seria-06-12-v-max-seaflo-p-1400.html



Pompa zęzowa automatyczna 750 GPH seria 06 12 V max Seaflo

Cena	**125,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SZ102050**

Opis produktu

Automatyczna pompa zęzowa 750 GPH 48 l/min 12V Seaflo – seria 06

Automatyczna pompa zęzowa Seaflo 750 GPH to wydajna, całkowicie zatapialna pompa do odprowadzania wody zęzowej z łodzi, jachtów, pontonów oraz zastosowań technicznych. Dzięki wysokiej jakości konstrukcji, pełnej automatyce i wydajności 48 l/min (2838 l/h), zapewnia szybkie i skuteczne odprowadzanie wody nawet w trudnych warunkach.

Pompa wyposażona jest we **wbudowany sterownik pływakowy**, który uruchamia pompę po osiągnięciu odpowiedniego poziomu wody oraz wyłącza ją po wypompowaniu zęzy. Dzięki temu urządzenie działa w pełni bezobsługowo i nie wymaga dodatkowego czujnika.

Obudowa pompy wykonana jest z trwałego **tworzywa ABS**, a konstrukcja została zaprojektowana tak, aby zapewnić pełną szczelność i bezpieczną pracę w pełnym zanurzeniu. Wysokość podnoszenia do 2,5 m pozwala na skuteczne wypompowywanie wody z głębszych przestrzeni kadłuba.

Cechy automatycznej pompy zęzowej Seaflo 750 GPH

- **Wbudowany automatyczny pływak** – pompa włącza się i wyłącza bez potrzeby montażu dodatkowych czujników.
- **Wydajność 48 l/min (750 GPH)** – szybkie i skuteczne opróżnianie zęzy.
- **Obudowa ABS** – odporna na uszkodzenia i warunki morskie.
- **Pełna szczelność** – bezpieczna praca w całkowitym zanurzeniu.
- **Energooszczędna konstrukcja** – wysoka wydajność przy niskim poborze prądu.
- **Łatwy montaż i czyszczenie** – szybki demontaż podstawy i dostęp do otworu zasysającego.
- **Tester sprawności** – możliwość sprawdzenia działania pompy przed użyciem.

Zastosowanie

- **Łodzie i jachty:** automatyczne odprowadzanie wody zęzowej.
- **Pontony i riby:** ochrona przed zalaniem kadłuba.
- **Baseny i oczka wodne:** opróżnianie lub cyrkulacja.
- **Piwnice i zbiorniki techniczne:** szybkie pompowanie wody.

Dane techniczne

- **Wydajność:** 48 l/min (2838 l/h, 750 GPH)
- **Zasilanie:** 12 V DC
- **Pobór prądu:** max 5 A
- **Wysokość podnoszenia:** do 2,5 m
- **Średnica węża:** 19 mm (3/4")
- **Wymiary:** długość 145 mm, wysokość 103 mm, szerokość 83 mm
- **Obudowa:** tworzywo ABS
- **Całkowita szczelność:** pompa w pełni zatapialna

Dlaczego warto wybrać ten model?

Pompa zębowa Seaflo 750 GPH z serii 06 to idealne rozwiązanie dla wszystkich użytkowników łodzi – od małych jednostek motorowych po jachty. Automatyczna praca, wysoka wydajność i łatwość serwisu sprawiają, że jest to jedna z najczęściej wybieranych pomp zębowych w tej klasie.