

Link do produktu: <https://szpring.pl/reczna-pompa-zezowa-45l-seaflo-p-1381.html>

## Ręczna pompa zęzowa 45l Seaflo



Cena	<b>88,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>SZ102058</b>

### Opis produktu

## Ręczna pompa zęzowa 45 l/min Seaflo

**Ręczna pompa zęzowa Seaflo 45 l/min** to solidna i niezawodna pompa membranowa przeznaczona do ręcznego odpompowywania wody zęzowej z jachtów, łodzi oraz jednostek ratowniczych. Dzięki prostej konstrukcji, mocnym materiałom i dużej wydajności sprawdzi się zarówno jako główna, jak i awaryjna pompa zęzowa.

Pompa zapewnia przepływ do **45 litrów na minutę** (720 GPH), co pozwala na szybkie usuwanie dużych ilości wody. Przeznaczona jest do montażu na grodzi lub pokładzie. Wysokiej jakości membrana EPDM jest łatwo dostępna, co ułatwia czyszczenie i usuwanie zanieczyszczeń podczas eksploatacji.

Korpus pompy wykonany jest z **polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym**, dzięki czemu jest odporny na odkształcenia, działanie wilgoci i warunki morskie. Elementy łączące wykonano ze **stali nierdzewnej**, co gwarantuje wysoką trwałość i odporność na korozję.

### Zastosowanie

- **Jachty i łodzie:** ręczne odpompowywanie wody zęzowej.
- **Jednostki ratownicze:** szybkie usuwanie wody w sytuacjach awaryjnych.
- **Małe łodzie motorowe i wędkarskie:** system awaryjny lub niezależny od zasilania.
- **Systemy mobilne:** odpompowywanie wody z miejsc, w których nie ma dostępu do zasilania.

### Zalety pompy Seaflo 45 l/min

- **Wysoka wydajność - do 45 l/min** (720 GPH).
- **Bezpieczeństwo niezależne od zasilania** - praca ręczna.
- **Wytrzymała membrana EPDM** - odporna na chemię i intensywne użycie.
- **Korpus z PP wzmocnianego włóknem szklanym** - trwały i odporny na warunki morskie.
- **Montaż na pokładzie lub grodzi** - uniwersalne zastosowanie.
- **Łatwa obsługa i konserwacja** - szybki dostęp do membrany.
- **Elementy ze stali nierdzewnej** - wysoka odporność na korozję.

### Dane techniczne

- **Wydajność:** do 45 l/min
- **Wejście na wąż:** 38 mm (1,5")
- **Korpus:** polipropylen wzmocniany włóknem szklanym
- **Membrana:** EPDM
- **Elementy łączące:** stal nierdzewna
- **Montaż:** na grodzi lub pokładzie
- **Wysokość podnoszenia:** do 4 m
- **Wymiary:** zgodnie ze zdjęciem technicznym

### Dlaczego warto wybrać ręczną pompę zęzową Seaflo?

---

To niezawodne, odporne i w pełni niezależne od zasilania rozwiązanie do usuwania wody zęzowej. Idealna jako pompa główna lub awaryjna, sprawdzi się na każdym jachcie i łodzi.