

Link do produktu: <https://szpring.pl/seajet-015-underwater-primer-2-5l-szary-farba-podkladowa-jednokomponentowa-p-2377.html>



## Seajet 015 Underwater Primer 2,5L szary farba podkładowa jednokomponentowa

Cena	<b>345,80 zł</b>
Cena poprzednia	<b>364,00 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>SZ102925</b>

### Opis produktu

## Podkład Seajet 015 Underwater Primer srebrny 2,5 l

**Seajet 015 Underwater Primer** to wysokiej jakości **jednoskładnikowy podkład chlorokauczukowy** przeznaczony do przygotowania powierzchni dna jachtu przed nałożeniem farb antyporostowych. Produkt od lat jest jednym z najczęściej stosowanych podkładów w systemach malarskich marki Seajet, cenionym za bardzo dobrą przyczepność i łatwość aplikacji.

Podkład doskonale sprawdza się w sytuacjach, gdy nie mamy pewności jakie powłoki zostały wcześniej zastosowane na kadłubie. Może być stosowany jako **warstwa pośrednia przy zmianie rodzaju farby antyporostowej** bez konieczności całkowitego usuwania starej powłoki.

Dzięki swojej formule Seajet 015 dobrze przywiera do **laminatu, drewna oraz stali**, tworząc trwałą i elastyczną powłokę, która poprawia przyczepność kolejnych warstw antifoulingu.

### Podkład pod farby antyporostowe do jachtów

Seajet 015 Underwater Primer stosowany jest powszechnie jako **podkład pod farby antyporostowe różnych producentów**. Zapewnia dobrą przyczepność powłoki oraz zwiększa trwałość całego systemu malarskiego.

Produkt może być stosowany zarówno na wodach **słodkich, jak i słonych**, a dzięki szybkiemu czasowi schnięcia nadaje się również do szybkich prac serwisowych i podmalowań dna jachtu.

### Najważniejsze cechy podkładu Seajet 015

- jednoskładnikowy podkład chlorokauczukowy
- doskonała przyczepność do laminatu, drewna i stali
- może być stosowany jako przekładka przy zmianie antifoulingu
- umożliwia malowanie na nieznanych jednoskładnikowych powłokach
- dobre właściwości antykorozyjne
- odporność na wodę słodką i morską
- szybki czas schnięcia
- tworzy twardą, ale elastyczną powłokę

### Dane techniczne

- **Producent:** Seajet
- **Model:** 015 Underwater Primer
- **Kolor:** srebrny
- **Pojemność:** 2,5 l

- 
- **Typ:** podkład chlorokauczukowy jednoskładnikowy
  - **Wydajność:** około 10 m<sup>2</sup>/l
  - **Czas schnięcia:** około 6 godzin przy 20°C
  - **Metody aplikacji:** pędzel, wałek, natrysk bezpowietrzny
  - **Rozcieńczalnik:** Seajet Thinner A

---

## Zastosowanie

Podkład Seajet 015 przeznaczony jest do:

- przygotowania powierzchni pod farby antyporostowe
- kadłubów jachtów i łodzi
- powierzchni z laminatu, stali i drewna
- prac konserwacyjnych i remontowych dna jednostek pływających

Dzięki swojej uniwersalności i łatwości stosowania jest jednym z najczęściej wybieranych podkładów pod antifouling w pracach serwisowych jachtów.